# СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ FRESH III





R410A

Экономичные неинверторные сплит-системы серии **Fresh III** с обновленным дизайном и улучшенными характеристиками – это лучшее решение для комфортного кондиционирования.

Разнообразие функций и эргономичный инфракрасный пульт обеспечивают точное управление микроклиматом, а ночной режим и 24-часовой таймер позволят запрограммировать изменения температуры на несколько часов вперед и насладиться спокойным отдыхом.

Кондиционеры **Fresh III** добавят комфорта в межсезонье, когда на улице резко похолодало, а центральное отопление еще не работает на полную мощность – они способны надежно обогревать помещение при температуре наружного воздуха до –15 °С.

Благодаря классической форме и расцветке панели внутренний блок **Fresh III** идеально впишется в любой интерьер, а модная рельефная текстура панели и функциональные светодиодные индикаторы делают его красивым и современным.

Авто-рестарт | Комфортный сон | Турбо-режим | Автоматическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера

Самодиагностика | Объемный воздушный поток | Цифровой дисплей | Интеллектуальная разморозка | Низкотемпературный обогрев | Функция «I feel»

| Модель | в сборе | | RS2NF07BE | RS2NF09BE | RS2NF12BE | RS2NF18BE | RS2NF24BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | охлаждение | кВт | 2.10 | 2.65 | 3.55 | 5.30 | 7.00 |
| | обогрев | | 2.20 | 2.70 | 3.65 | 5.45 | 7.10 |
| Электропитание | | В/ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0.65 | 0.83 | 1.11 | 1.66 | 2.33 |
| | обогрев | | 0.61 | 0.75 | 1.01 | 1.51 | 2.21 |
| Номинальный ток | охлаждение | А | 2.82 | 3.58 | 4.8 | 7.2 | 10.1 |
| | обогрев | | 2.65 | 3.25 | 4.39 | 6.56 | 9.6 |
| EER/COP | | — | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.01/3.21 |
| Расход воздуха | | $м^3/ч$ | 480 | 500 | 550 | 800 | 1050 |
| Уровень звукового давления | внутренний блок | дБ(А) | 24/27/29/33 | 24/27/30/33 | 25/30/33/35 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 |
| | наружный блок | | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Тип хладагента | | — | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | | газ | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| | длина (max) | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| | перепад (max) | | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | внутренний блок | мм | 690×283×199 | 690×283×199 | 750×285×200 | 900×310×225 | 900×310×225 |
| | наружный блок | | 665×420×280 | 665×420×280 | 710×500×240 | 795×525×290 | 825×655×310 |
| Масса | внутренний блок | кг | 8 | 8.5 | 9 | 11 | 12 |
| | наружный блок | | 20 | 21 | 25 | 37 | 46 |