КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ FORT II INVERTER







В комплекте



Опция



Опция

Авто-рестарт

Комфортный сон

Турбо-режим

Автоматическая работа

«Теплый» старт

Настройка таймера

Самодиагностика

Объемный воздушный поток

Цифровой дисплей

Интеллектуальная разморозка

Встроенная дренажная помпа

Огнеупорная электрическая коробка

Панель с круговым потоком

Низкотемпературный обогрев

Низкотемпературное охлаждение

Fort II Inverter – это кассетные кондиционеры последнего поколения с DC-инверторным компрессором. Они **устанавливаются за подвесным потолком** офисов, ресторанов, торговых центров, гостиниц.

Благодаря аккуратной белой декоративной панели с круговым потоком кассетный кондиционер хорошо сочетается с любым стилистическим оформлением помещения и **обеспечивает надежную подачу кондиционированного воздуха во все уголки помещения**, а встроенная дренажная помпа позволяет устанавливать блок даже в тех местах, где невозможно обеспечить естественный уклон дренажного трубопровода.

Модель	в сборе		RU2DC18BE	RU2DC24BE	RU2DC36BE	RU2DC48BE	RU2DC60BE
Производительность	охлаждение	Вт	5 280 (2 900~5 590)	7 040 (3 300~7 920)	10 560 (2 700~11 430)	14 070 (3 520~15 830)	16 130 (4 100~16 710)
	нагрев		5 570 (2 370~6 100)	7 620 (2 810~8 940)	11 140 (2 790~12 310)	16 130 (4 100~17 300)	18 180 (4 400~19 940)
Источник электропитания		В/ф/Гц	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	Вт	1 633 (720~2 088)	2 191 (780~2 748)	3 755 (890~4 150)	4 383 (800~5 900)	5 022 (980~6 200)
	нагрев		1 540 (700~1 930)	1 900 (610~2 700)	3 000 (780~4 000)	4 465 (900~5 500)	5 034 (1 020~6 700)
Рабочий ток	охлаждение	А	7.2 (3.2~9.2)	11 (4.2~12)	6.5 (1.4~6.5)	8.1 (1.8~10.2)	8.6 (2.1~10.7)
	обогрев		6.8 (3.1~8.5)	8.5 (3.6~12.1)	5.0 (1.3~6.4)	8.0 (1.9~9.5)	9.6 (2.1~10.7)
SEER/SCOP		–	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Класс энергопотребления		–	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A+/A+
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	680	1 247	1 700	1 900	2 000
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	33/35/40	40/42/45	42/45/47	44/47/50	45/49/51
	наружный блок		59	60	63	63.5	64
Тип хладагента		–	R32	R32	R32	R32	R32
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4''	3/8''	3/8''	3/8''	3/8''
		газ	1/2''	5/8''	5/8''	5/8''	5/8''
	длина (max)	м	35	55	80	80	80
	перепад (max)		25	30	35	35	35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	570×260×570	830×205×830	830×245×830	830×287×830	830×287×830
	панель		647×50×647	950×75×950	950×75×950	950×75×950	950×75×950
	наружный блок		805×554×330	890×673×342	946×810×410	952×1 333×415	952×1 333×415
Масса	внутренний блок	кг	16	21.6	27.2	29.3	29.3
	панель		2.5	6	6	6	6
	наружный блок		32.5	43.9	80.5	103.7	107