КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ СЕРИИ FORT

R410A







В комплекте



Опция

Авто-рестарт

Комфортный сон

Автоматическая работа

«Теплый» старт

Настройка таймера

Самодиагностика

Объемный воздушный поток

Цифровой дисплей

Интеллектуальная разморозка

Встроенная дренажная помпа

Огнеупорная электрическая коробка

Панель с круговым потоком

Низкотемпературное охлаждение

Серия Fort – это полупромышленные кондиционеры с универсальными наружными блоками. Они **имеют широкую сферу применения**: офисы, рестораны, конференц-залы, торговые центры, гостиницы.

Кассетные внутренние блоки устанавливаются скрыто за подвесным потолком, на виду остается только декоративная панель, благодаря чему блок легко вписывается в интерьер самых разных помещений.

Панель с круговым потоком

Благодаря панели с круговым потоком выход воздуха из блока осуществляется во всех направлениях. Таким образом кассетные кондиционеры Fort обеспечивают качественную подачу воздуха во все уголки помещения и не допускают образования в помещении зон, где воздух застаивается.

Низкотемпературный комплект*

Предустановленный низкотемпературный комплект обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до –25 °С.

Модель	в сборе		RU1NC18ABE	RU0NC24ABE	RU0NC36ABD	RU0NC48ABD	RU0NC60ABD
Производительность	охлаждение	кВт	5.28	7.05	10.55	14.07	16.11
	обогрев		5.58	7.61	11.12	15.24	17.86
Электропитание		В/ф/Гц	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	1.92	2.60	3.60	5.19	6.27
	обогрев		1.70	2.20	3.60	4.76	5.80
Номинальный ток	охлаждение	А	8.5	11.3	6.5	9.2	11.0
	обогрев		7.5	9.6	6.5	8.6	10.2
EER/COP		—	2.75/3.28	2.71/3.46	2.93/3.09	2.71/3.20	2.57/3.08
Расход воздуха (макс.)		$м^3$/ч	730	1300	1960	1916	2000
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	38/42/45	37/40/45	45/48/52	50/52/54	48/51/54
	наружный блок		58.5	60	62.5	62	61.5
Тип хладагента		—	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	25	30	50	50
	перепад (max)		15	15	20	30	30
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	570×260×570	830×205×830	830×245×830	830×245×830	830×287×830
	панель		647×50×647	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950
	наружный блок		805×554×330	890×673×342	946×810×410	900×1170×350	900×1170×350
Масса	внутренний блок	кг	16.4	22.2	26.1	28.3	30.5
	панель		2.5	6	6	6	6
	наружный блок		37.8	52.9	73	98.6	99.7

* – Низкотемпературным комплектом оборудованы модели холодопроизводительностью свыше 10 кВт. Модели без низкотемпературного комплекта работают в режиме охлаждения до –15 °С.