НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ СЕРИИ FORT

R410A





В комплекте



Опция

Авто-рестарт

Комфортный сон

Автоматическая работа

«Теплый» старт

Настройка таймера

Самодиагностика

Объемный воздушный поток

Цифровой дисплей

Интеллектуальная разморозка

Огнеупорная электрическая коробка

Низкотемпературное охлаждение

Серия Fort – это полупромышленные кондиционеры **с универсальными наружными блоками**. Они имеют широкую сферу применения: офисы, рестораны, конференц-залы, торговые центры, гостиницы.

Напольно-потолочные внутренние блоки идеальны **для помещений, не имеющих подвесного потолка, и помещений сложной формы.** Внутренний блок может быть установлен на полу около стены или на потолке.

Низкотемпературный комплект*

Предустановленный низкотемпературный комплект обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до –25 °С.

Модель	в сборе		RU0NF18ABE	RU0NF24ABE	RU1NF36ABD	RU0NF48ABD	RU0NF60ABD
Производительность	охлаждение	кВт	5.42	7.03	10.55	14.06	16.13
	обогрев		5.57	7.62	11.13	16.10	17.57
Электропитание		В/ф/Гц	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	2.11	2.63	3.51	5.45	6.40
	обогрев		1.73	2.45	3.47	5.08	5.80
Номинальный ток	охлаждение	А	9.36	12.62	5.9	9.3	10.5
	обогрев		7.67	11.76	5.8	8.6	9.6
EER/COP		—	2.57/3.22	2.67/3.11	3.01/3.21	2.58/3.17	2.52/3.03
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	1150	1250	1819	2350	2267
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	42/47/52	44/48/53	45/48/53	48/51/54	48/50/54
	наружный блок		58.5	60	62.5	62	61.5
Тип хладагента		—	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	25	30	50	50
	перепад (max)		15	15	20	30	30
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	1068×675×235	1068×675×235	1285×675×235	1650×675×235	1650×675×235
	наружный блок		805×554×330	890×673×342	946×810×410	900×1170×350	900×1170×350
Масса	внутренний блок	кг	24	24.6	29.9	39	39
	наружный блок		37.8	52.9	73	98.6	99.7

* – Низкотемпературным комплектом оборудованы модели холодопроизводительностью свыше 10 кВт. Модели без низкотемпературного комплекта работают в режиме охлаждения до –15 °С.