СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ FRESH III INVERTER





Авто-рестарт | Комфортный сон | Турбо-режим | Автоматическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера

Самодиагностика | Объемный воздушный поток | Цифровой дисплей | Интеллектуальная разморозка | Низкотемпературный обогрев | Функция «I feel»

Энергосбережение

Новейшее поколение инверторных сплит-систем ROVER – **серия Fresh III Inverter**. Помимо обновленного дизайна эта серия характеризуется высокими показателями энергоэффективности: SEER и SCOP выросли до значений 7.9 и 4.2, что соответствует классу энергоэффективности A++/A+.

Благодаря продуманной до мелочей конструкции блоков, качественным комплектующим, плотной сборке, возможности отвода конденсата от внутреннего блока с любой стороны, кондиционеры **Fresh III Inverter** характеризуются широким выбором места установки, удобством при монтаже, стабильной и долговечной службой. А гибкое управление, расширенный функционал и возможность работы на обогрев при отрицательных температурах позволяют непрерывно обеспечивать идеальные условия для комфортного пребывания в помещении.

Модель	в сборе		RS2DF07BE	RS2DF09BE	RS2DF12BE	RS2DF18BE	RS2DF24BE
Производительность	охлаждение	кВт	2.20 (1.30~3.00)	2.65 (1.45~3.20)	3.20 (1.40~3.52)	5.00 (1.80~5.20)	6.70 (1.70~7.10)
	обогрев		2.30 (1.35~3.30)	2.70 (1.40~3.30)	3.50 (1.10~3.75)	5.10 (1.80~5.30)	6.80 (1.40~7.10)
Электропитание		В/ф/Гц	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0.69 (0.16~0.95)	0.83 (0.38~1.35)	0.99 (0.45~1.50)	1.55 (0.55~2.10)	2.07 (0.56~2.70)
	обогрев		0.64 (0.27~0.88)	0.75 (0.38~1.54)	0.97 (0.40~1.35)	1.41 (0.55~2.10)	1.88 (0.45~2.60)
Номинальный ток	охлаждение	А	2.97 (0.9~4.3)	3.58 (1.5~5.9)	4.33 (2.0~7.5)	6.9 (2.2~10.2)	9.2 (3.0~11.8)
	обогрев		2.77 (1.6~3.9)	3.25 (1.7~6.7)	4.3 (1.6~7.0)	6.3 (2.2~10.2)	8.3 (2.1~11.3)
SEER/SCOP		—	7.9/4.2	7.1/4.1	6.5/4.0	6.4/4.0	6.6/4.0
Расход воздуха		м³/ч	450	460	650	880	930
Уровень звукового давления	внутренний блок	дБ(А)	20/22/31/33	21/24/29/33	21/22/30/33	23/27/33/38	24/34/37/40
	наружный блок		50	50	52	54	55
Тип хладагента		—	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		газ	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	длина (max)	м	20	20	20	20	25
	перепад (max)		10	10	10	10	15
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	690×283×199	690×283×199	750×285×200	837×296×205	900×310×225
	наружный блок		660×500×240	660×500×240	730×545×285	800×545×315	800×545×315
Масса	внутренний блок	кг	7.7	7.7	8.5	10.5	11
	наружный блок		23	26.6	27.8	36	41