СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ FRESH III





R410A

Экономичные неинверторные сплит-системы серии **Fresh III** с обновленным дизайном и улучшенными характеристиками – это лучшее решение для комфортного кондиционирования.

Разнообразие функций и эргономичный инфракрасный пульт обеспечивают точное управление микроклиматом, а ночной режим и 24-часовой таймер позволят запрограммировать изменения температуры на несколько часов вперед и насладиться спокойным отдыхом.

Кондиционеры **Fresh III** добавят комфорта в межсезонье, когда на улице резко похолодало, а центральное отопление еще не работает на полную мощность – они способны надежно обогревать помещение при температуре наружного воздуха до –15 °С.

Благодаря классической форме и расцветке панели внутренний блок **Fresh III** идеально впишется в любой интерьер, а модная рельефная текстура панели и функциональные светодиодные индикаторы делают его красивым и современным.

Авто-рестарт | Комфортный сон | Турбо-режим | Автоматическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера

Самодиагностика | Объемный воздушный поток | Цифровой дисплей | Интеллектуальная разморозка | Низкотемпературный обогрев | Функция «I feel»

Модель	в сборе		RS2NF07BE	RS2NF09BE	RS2NF12BE	RS2NF18BE	RS2NF24BE
Производительность	охлаждение	кВт	2.10	2.65	3.55	5.30	7.00
	обогрев		2.20	2.70	3.65	5.45	7.10
Электропитание		В/ф/Гц	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0.65	0.83	1.11	1.66	2.33
	обогрев		0.61	0.75	1.01	1.51	2.21
Номинальный ток	охлаждение	А	2.82	3.58	4.8	7.2	10.1
	обогрев		2.65	3.25	4.39	6.56	9.6
EER/COP		—	3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61	3.01/3.21
Расход воздуха		$м^3/ч$	480	500	550	800	1050
Уровень звукового давления	внутренний блок	дБ(А)	24/27/29/33	24/27/30/33	25/30/33/35	29/32/35/38	31/34/37/40
	наружный блок		48	50	52	54	55
Тип хладагента		—	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		газ	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	длина (max)	м	20	20	20	20	25
	перепад (max)		10	10	10	10	15
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	690×283×199	690×283×199	750×285×200	900×310×225	900×310×225
	наружный блок		665×420×280	665×420×280	710×500×240	795×525×290	825×655×310
Масса	внутренний блок	кг	8	8.5	9	11	12
	наружный блок		20	21	25	37	46