

Серия RCF-HR1/CCU-HR1 напольно-потолочный тип сплит-систем



RCF-18HR1/CCU-18HR1
RCF-24HR1/CCU-24HR1
RCF-36HR1/CCU-36HR1
RCF-48HR1/CCU-48HR1
RCF-60HR1/CCU-60HR1



Серия RCF - оснащена функцией автоматического покачивания жалюзи (как вертикально, так и горизонтально). Увеличен угол распределения воздушного потока

Три скорости вращения вентилятора

Функция авторестарта

Контроль потока позволяет направить его вертикально вниз

Применяются для помещений без подвесных потолков. Если размер помещения требует высокую производительность от кондиционера. Эти запросы могут удовлетворить напольно-потолочные системы, которые крепят в первом случае на стенке поближе к полу - поток воздуха направлен вверх, а во втором на потолке - поток воздуха направлен вдоль потолка. Такая конструкция дает возможность более равномерно распределять холодные воздушные потоки и избежать попадания прямых потоков холодного воздуха на людей



Режим сна



Автоматический перезапуск



Интеллектуальное размораживание



Функция самодиагностики



24 часов таймер



Волновой экраннй фильтр



Надежный компрессор



Много-гранный испаритель



Генератор анионов



Интеллектуальное осушение

Характеристики		Ед. измер.	RCF-18HR1/CCU-18HR1	RCF-24HR1/CCU-24HR1	RCF-36HR1/CCU-36HR1	RCF-48HR1/CCU-48HR1	RCF-60HR1/CCU-60HR1
Производительность	Охлаждения	кВт	5,3	7,2	10,6	14,0	17,6
	Обогрев	кВт	5,8	8,0	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	1,94	2,7	3,85	4,87	6,28
	Обогрев	кВт	1,90	2,5	3,5	5,13	5,97
Рабочий ток	Охлаждения	А	8,91	12,5	6,9	8,88	8,88
	Обогрев	А	8,13	11,59	6,2	8,68	8,68
Уровень шума	Внутр. блока	дБ	43	46	50	51	51
	Внешнего блока Max	дБ	55	60	60	62	62
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	929x660x205	929x660x205	1280x660x205	1631x660x205	1631x660x205
	Внешнего блока	мм	800x590x300	800x590x300	903x857x354	945x1255x340	945x1255x340
Вес - без упаковки	Внутр./внеш. блок	кг	25/45-44	25/56-55	33/86-84	44/97-89	44/105-98
Диаметр труб	жидкость	мм	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	газ	мм	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05
Коэффициент энергоэффективности		EER	2,63	2,73	2,81	2,50	2,50
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Расход воздуха		м ³ /час	850	1200	1500	1800	2000
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	15/10	20/15	20/15	25/20	25/20
Max. количество изгибов		шт	5	8	8	10	10