

Серия RD-HR1/CCU-HR1 канальный тип сплит-систем



RD-18HR1/CCU-18HR1
RD-24HR1/CCU-24HR1
RD-36HR1/CCU-36HR1
RD-48HR1/CCU-48HR1
RD-60HR1/CCU-60HR1



Низкий уровень шума

Один такой кондиционер может обеспечить охлаждение или обогрев сразу несколькими помещениями; Могут совмещаться с системой вентиляции, что очень экономит средства на оборудовании; Возможность подачи свежего воздуха (приветривание); За счет скрытого внутреннего блока его практически не видно, что хорошо для дизайна помещения

Серия RD - (КАНАЛЬНЫЙ ТИП СРЕДНЕНАПОРНЫЙ) - все модели имеют плоское исполнение, что позволяет производить установку при ограниченной высоте подвесного потолка. Средненапорные канальные кондиционеры Rovex представлены моделями RD-18HR1, RD-24HR1, RD-36HR1 с внешним статическим давлением 50/80 Па. Лучшее решение для помещений с небольшой протяженностью воздуховодов

Серия RD - (КАНАЛЬНЫЙ ТИП ВЫСОКОНАПОРНЫЙ) - канальные кондиционеры Rovex представлены двумя моделями RD-48HR1, RD-60HR1 с высоким статическим давлением 80/120 Па. Кондиционер способен распространить холодный воздух по всем углам помещения, даже если в комнате сверхвысокие потолки. Несколько выпускных отверстий для улучшенного распределения воздуха



Режим сна



Автоматический перезапуск



Интеллектуальное размораживание



Функция самодиагностики



24 часов таймер



Волновой экраный фильтр



Надежный компрессор



Много-гранный испаритель



Генератор анионов



Интеллектуальное осушение

Характеристики		Ед. измер.	RD-18HR1/CCU-18HR1	RD-24HR1/CCU-24HR1	RD-36HR1/CCU-36HR1	RD-48HR1/CCU-48HR1	RD-60HR1/CCU-60HR1
Производительность	Охлаждения	кВт	5,3	7,2	10,6	14,0	17,6
	Обогрев	кВт	5,8	8,0	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	1,94	2,7	3,85	4,87	6,28
	Обогрев	кВт	1,9	2,5	3,5	5,13	5,97
Рабочий ток	Охлаждения	А	8,91	12,5	6,9	8,88	11,46
	Обогрев	А	8,73	11,59	6,28	9,33	10,83
Уровень шума	Внутр. блока	дБ	44	47	50	53	53
	Внешнего блока Max	дБ	55	60	60	62	62
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	890x290x785	890x290x785	890x290x785	1250x290x785	1250x290x785
	Внешнего блока	мм	800x590x300	800x690x300	857x903x354	945x1255x340	945x1255x340
Вес - без упаковки	Внутр./внеш. блок	кг	34/56	36/88	36/97	52/106	52/110
Диаметр труб	жидкость	мм	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	газ	мм	12,7	15,9	15,88	19,05	19,05
Коэффициент энергоэффективности		EER	2,59	2,65	2,56	2,48	5,71
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Расход воздуха		м ³ /час	1000	1400	1500	2000	2800
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	15/10	20/15	20/15	25/20	25/20
Max. количество изгибов		шт	5	8	8	10	10