

Серия RB-HR1/CCU-HR1 и RB-HR2/CCU-HR2

КАССЕТНЫЙ ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ



Обогрев



Охлаждение



Вентиляция



Осушение



основной хладагент R410A

on-off



RB-18HR2/CCU-18HR2
RB-24HR2/CCU-24HR2
RB-36HR2/CCU-36HR2
RB-48HR1/CCU-48HR1
RB-60HR2/CCU-60HR2



Высокая эффективность работы



Низкий уровень шума



Компактный дизайн



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ воздушный фильтр



Надежный компрессор



Таймер 24 часа



Автодиагностика



Авторестарт



Режим TURBO



Интеллектуальная разморозка



Интеллектуальное осушение



Простой и быстрый монтаж

Характеристики		Ед. измер.	RB-18HR2/CCU-18HR2	RB-24HR2/CCU-24HR2	RB-36HR2/CCU-36HR2	RB-48HR1/CCU-48HR1	RB-60HR2/CCU-60HR2
Производительность	Охлаждения	кВт	5,28	7,2	10,6	14,0	17,6
	Обогрев	кВт	5,8	8,1	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	1,65	2,25	3,3	4,87	5,5
	Обогрев	кВт	1,6	2,2	3,2	5,13	5,14
Рабочий ток	Охлаждения	А	7,8	10,55	5,1	8,88	10,42
	Обогрев	А	7,73	11,25	5,0	9,33	10,62
Уровень шума	Внутр. блока	Дб	45/40/32	45/42/36	48/45/39	50	50/47/41
	Внешнего блока Max	Дб	55	57	60	62	57
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	570x260x570	835x250x835	835x250x835	835x280x835	835x290x835
	Внешнего блока	мм	800x545x315	825x655x310	970x805x395	945x1255x340	940x1325x340
	Панель	мм	650x55x650	950x55x950	950x55x950		950x55x950
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	655x295x655	910x310x910	910x310x910		910x350x910
	Внешнего блока	мм	920x620x400	945x725x435	1105x895x495		1080x1440x430
	Панель	мм	710x80x710	1000x100x1000	1000x100x1000		1000x100x1000
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	19(21)/42(45)	25(29)/53(56)	27(30)/65(75)	30(-)/97(-)	28(32)/99(109)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	3/4 (19,05)	3/4 (19,05)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,2	3,2	3,21	2,51	3,2
	COP		3,63	3,67	3,66		3,6
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A/A	A/A	A/A	E	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220/50/1		Внутр.б. 220/50/1, Наруж.б. 380/50/3		
Расход воздуха		м ³ /час	800/730/660-2600	1300/1040/910-3000	1500/1200/1050-3000	1800	1800/1440/1260-6400
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/15	20/15	30/20	25/20	50/30
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	-15~+49				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/1,25	R410A/1,75	R410A/2,15	R410A/-	R410A/3,0
Компрессор			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY		HIGHLY