

Серия RCF-HR2/CCU-HR2 напольно-потолочный тип сплит-систем

on-off



Обогрев



Охлаждение



Вентиляция



Осушение



RCF-18HR2/CCU-18HR2
RCF-24HR2/CCU-24HR2
RCF-36HR2/CCU-36HR2
RCF-48HR2/CCU-48HR2
RCF-60HR2/CCU-60HR2



Высокая эффективность работы



Низкий уровень шума



Компактный дизайн



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ воздушный фильтр



Надежный компрессор



Таймер 24 часа



Автодиагностика



Авторестарт



Режим TURBO



Интеллектуальная разморозка



Интеллектуальное осушение



Простой и быстрый монтаж



Характеристики		Ед. измер.	RCF-18HR2/ CCU-18HR2	RCF-24HR2/ CCU-24HR2	RCF-36HR2/ CCU-36HR2	RCF-48HR2/ CCU-48HR2	RCF-60HR2/ CCU-60HR2
Производительность	Охлаждения	кВт	5,3	7,2	10,6	14,07	17,6
	Обогрев	кВт	5,8	8,1	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	1,65	2,25	3,31	4,4	5,5
	Обогрев	кВт	1,61	2,2	3,25	4,31	5,14
Рабочий ток	Охлаждения	А	7,8	10,55	6,76	8,88	10,42
	Обогрев	А	7,73	11,25	6,28	9,33	10,62
Уровень шума	Внутр. блока	Дб	43/40/34	46/43/38	50/47/41	51/48/42	51/48/42
	Внешнего блока Max	Дб	55	57	60	60	60
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	929x205x660	1280x660x205	1280x660x205	1631x660x205	1631x660x205
	Внешнего блока	мм	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x340	940x1325x340
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	1010x290x720	1360x720x290	1360x720x290	1710x720x290	1710x720x290
	Внешнего блока	мм	920x620x400	945x725x435	1105x895x495	1080x1440x430	1080x1440x430
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш.блок	кг	25(28)/42(45)	32(37)/53(56)	33(40)/65(75)	44(52)/95(105)	44(52)/99(109)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	3/4 (19,05)	3/4 (19,05)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,2	3,21	3,2	3,2	3,2
	COP		3,6	3,67	3,6	3,6	3,6
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220/50/1		Внутр.б. 220/50/1, Наруж.б. 380/50/3		
Расход воздуха		м3/час	850/680/595-2600	1200/960/840-3000	1500/1200/1050-3850	1800/1440/1260-6400	1800/1440/1260-6400
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	-15~+49				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/1,25	R410A/1,75	R410A/2,15	R410A/2,8	R410A/3,0
Компрессор			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY