

Серия RD-HR1/CCU-HR1 и RD-HR2/CCU-HR2

on-off



канальный тип сплит-систем



RD-18HR1/CCU-18HR1
RD-24HR1/CCU-24HR1
RD-36HR2/CCU-36HR2
RD-48HR2/CCU-48HR2
RD-60HR2/CCU-60HR2



Высокая эффективность работы

Низкий уровень шума

Компактный дизайн

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ воздушный фильтр

Надежный компрессор

Таймер 24 часа

Автодиагностика

Авторестарт

Режим TURBO

Интеллектуальная разморозка

Интеллектуальное осушение

Простой и быстрый монтаж



Характеристики		Ед. изм.	RD-18HR1/ CCU-18HR1	RD-24HR1/ CCU-24HR1	RD-36HR2/ CCU-36HR2	RD-48HR2/ CCU-48HR2	RD-60HR2/ CCU-60HR2
Производительность	Охлаждения	кВт	5,3	7,2	10,6	14,07	17,6
	Обогрев	кВт	5,8	8,0	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	1,94	2,7	3,3	4,4	5,5
	Обогрев	кВт	1,9	2,5	3,25	4,31	5,14
Рабочий ток	Охлаждения	А	8,91	12,5	6,76	8,88	10,42
	Обогрев	А	8,73	11,59	6,28	9,33	10,62
Уровень шума	Внутр. блока	Дб	44	47	50/47/41	49/46/44	50/47/45
	Внешнего блока Max	Дб	55	60	60	60	60
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	890x785x290	890x785x290	890x735x290	1250x735x290	1250x735x290
	Внешнего блока	мм	800x590x300	800x690x300	970x805x395	940x1325x340	940x1325x340
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм			1070x800x360	1430x800x360	1430x800x360
	Внешнего блока	мм			1105x895x495	1080x1440x430	1080x1440x430
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	34(-)/56(-)	36(-)/88(-)	35(39)/65(75)	45(51)/95(105)	50(56)/99(109)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	3/4 (19,05)	3/4 (19,05)
Коэффициент энергоэффективности	EER		2,59	2,65	3,21	3,2	3,2
	COP				3,6	3,6	3,6
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)					A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220/50/1	220/50/1	Внутр. б. 220~240/50/1 Наруж. б. 380-415/-50/3	Внутр. б. 220~240/50/1 Наруж. б. 380-415/-50/3	Внутр. б. 220~240/50/1 Наруж. б. 380-415/-50/3
Расход воздуха		м ³ /час	1000	1400	2000/1600/1400-3850	2400/2100/1700-6400	2600/2300/1950-6400
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	15/10	20/15	30/20	50/30	50/30
Max. количество изгибов		шт	5	8	8	10	10
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	-15~+49				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/1,25	R410A/1,75	R410A/2,15	R410A/2,8	R410A/3,0
Компрессор					Twin Rotary/HIGHLY	Twin Rotary/HIGHLY	Twin Rotary/HIGHLY