

КОЛОННЫЙ ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ Серия RFS-HR1/CCU-HR1



on-off



Внутренний блок не требует установки

Простота монтажа и возможность поворачивать и перемещать по помещению

Высокий КПД в соотношении потребляемой энергии и тепловой мощности

Удачная схема распределения потока - холодный воздух выдувается вверх, а затем оседает равномерно по площади

RFS-42HR1/CCU-42HR1
RFS-60HR1/CCU-60HR1



Высокая эффективность работы



Низкий уровень шума



Компактный дизайн



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ воздушный фильтр



Надежный компрессор



Таймер 24 часа



Автодиагностика



Авторестарт



Режим TURBO



Интеллектуальная разморозка



Интеллектуальное осушение



Простой и быстрый монтаж

Характеристики		Ед. измер.	RFS-42HR1/CCU-42HR1	RFS-60HR1/CCU-60HR1
Производительность	Охлаждения	кВт	12,0	16,0
	Обогрев	кВт	13,5	16,8
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	4,65	6,08
	Обогрев	кВт	5,05	5,91
Рабочий ток	Охлаждения	А	8,05	14,5
	Обогрев	А	7,59	13,5
Уровень шума	Внутр. блока	Дб	52	52
	Внешнего блока Max	Дб	62	62
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	560x1910x360	560x1910x360
	Внешнего блока	мм	945x1255x340	945x1255x340
Вес - без упаковки	Внутр./внеш. блок	кг	58/105	74/118
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	3/4 (19,05)	3/4 (19,05)
Коэффициент энергоэффективности		EER	2,58	2,65
Электрическое питание		В/Гц/Ф	380/50/3	380/50/3
Расход воздуха		м3/час	1800	1800
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	25/20	25/20
Max. количество изгибов		шт	10	10
Коэффициент энергоэффективности			E	D