

настенная сплит-система Серия RS-CST4

A
Класс
энергоэффективности



Обогрев



Охлаждение



Вентиляция



Осушение



безопасный
хладагент
R410A

on-off



Подключение WiFi (опция)



Антибактериальный
мелкодисперстный
фильтр



3D воздушный поток



Управление вертикальными
и горизонтальными
жалюзи с ПДУ



LED скрытый дисплей



Увеличенный поток
воздуха до 10 м



Покрытие теплообменника
«Golden Fin»



Режим TURBO



Авторестарт



Интеллектуальная
разморозка



Автодиагностика



Защита от образования
наледи



Защита от утечек



Ночной режим



Настенное крепление
для пульта



Таймер 24 часа

RS-07CST4
RS-09CST4
RS-12CST4
RS-18CST4
RS-24CST4



Характеристики		Ед. измер.	RS-07CST4	RS-09CST4	RS-12CST4	RS-18CST4	RS-24CST4
Производительность	Охлаждения	кВт	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
	Обогрев	кВт	2,1	2,7	3,6	5,3	7,1
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,6	0,8	1,1	1,6	2,2
	Обогрев	кВт	0,6	0,7	1,0	1,5	2,0
Рабочий ток	Охлаждения	А	2,9	3,7	5,0	7,4	10,0
	Обогрев	А	2,7	3,4	4,5	6,7	8,9
Уровень шума	Внутр. блока	Дб	38/36/34	38/36/34	40/38/36	42/40/38	44/42/39
	Внешнего блока Max	Дб	49	50	52	55	56
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	720x270x201	720x270x201	790x270x199	900x291x218	900x291x218
	Внешнего блока	мм	635x458x240	635x458x240	660x530x240	780x542x256	860x720x320
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	800x330x265	800x330x265	860x335x265	970x345x290	970x345x290
	Внешнего блока	мм	755x515x325	755x515x325	785x600x340	900x600x340	1015x775x445
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр. /внеш. блок	кг	7(8)/22(25)	7(8)/27(30)	8,5(10)/31(35)	10,5(12,5)/37(41)	10,5(12,5)/46(51)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,22	3,21	3,22	3,21
	COP		3,61	3,62	3,62	3,61	3,62
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м ³ /час	400	450	550	820	1000
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	7/5	7/5	9/7	12/8	15/8
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+16~+32				
	Обогрев (внутр.)	°C	+16~+32				
	Охлаждение (внеш.)	°C	+16~+43				
	Обогрев (внеш.)	°C	-7~+24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/0,55	R410A/0,58	R410A/0,65	R410A/1,06	R410A/1,6
Компрессор			Reichi/GMCC	Reichi/GMCC	Reichi/GMCC	HIGHLY	HIGHLY
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм ²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм ²)			5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5