

## Серия RS-MDX1 настенная сплит-система

ON-OFF



НОВИНКА 2021

TREND



RS-07MDX1  
RS-09MDX1  
RS-12MDX1  
RS-18MDX1  
RS-24MDX1

3 года  
гарантииА класс  
энергоэффективностиПульт  
на русском языке  
с подсветкой дисплея**Self Clean**  
**Самоочистка****Фильтр 3 в 1**  
**«Cold Catalyst+  
Activ Carbon+  
Silver ION»****Подключение**  
**WiFi (опция)****3D воздушный**  
**поток****Функция**  
**Follow me -**  
**«Комфорт**  
**вокруг меня»****LED скрытый**  
**дисплей**Антибактериальный  
мелкодисперстный  
фильтрПокрытие  
теплообменника  
«Golden Fin»

Уровень шума от 25 Db

Управление  
вертикальными  
и горизонтальными  
жалюзи с ПДУ

Двухсторонний дренаж



Быстрый старт



Авторестарт



Таймер



Ночной режим

Интеллектуальная  
разморозкаНастенное крепление  
для пульта

Защита от утечек

Защита  
от образования наледи

Автодиагностика

Запоминание  
положения  
жалюзи

| Характеристики                                     |                    | Ед. измер. | RS-07MDX1         | RS-09MDX1       | RS-12MDX1           | RS-18MDX1           | RS-24MDX1           |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Производительность                                 | Охлаждения         | кВт        | 2,1               | 2,7             | 3,5                 | 5,3                 | 7,1                 |
|                                                    | Обогрев            | кВт        | 2,2               | 2,8             | 3,6                 | 5,6                 | 7,3                 |
| Потребляемая мощность                              | Охлаждения         | кВт        | 0,64              | 0,776           | 1,005               | 1,643               | 2,192               |
|                                                    | Обогрев            | кВт        | 0,609             | 0,731           | 0,934               | 1,543               | 2,029               |
| Рабочий ток                                        | Охлаждения         | А          | 2,8               | 3,4             | 4,4                 | 7,1                 | 9,53                |
|                                                    | Обогрев            | А          | 2,7               | 3,2             | 4,1                 | 6,7                 | 8,8                 |
| Уровень шума                                       | Внутр. блока       | Дб         | 35/31,5/25        | 39/32/27        | 39/34/28,5          | 42,5/36,5/31        | 46,5/41,5/32        |
|                                                    | Внешнего блока Max | Дб         | 51,5              | 53,5            | 54,5                | 57                  | 59,5                |
| Размеры без упаковки (ШхВхГ)                       | Внутр. блока       | мм         | 715x285x194       | 715x285x194     | 805x285x194         | 957x302x213         | 1040x327x220        |
|                                                    | Внешнего блока     | мм         | 681x434x285       | 681x434x285     | 700x550x275         | 770x555x300         | 845x702x363         |
| Размеры с упаковкой (ШхВхГ)                        | Внутр. блока       | мм         | 780x365x270       | 780x365x270     | 870x365x270         | 1035x385x295        | 1120x405x310        |
|                                                    | Внешнего блока     | мм         | 795x505x345       | 795x505x345     | 815x625x325         | 900x625x348         | 965x775x395         |
| Вес - без упаковки (в упаковке)                    | Внутр./внеш. блок  | кг         | 7,4(9,6)/22,1(24) | 7,4(9,6)/25(27) | 8,1(9,9)/27,6(29,9) | 11,1(14,3)/40(42,9) | 13,2(16,2)/48,8(52) |
| Диаметр труб                                       | жидкость           | дюйм (мм)  | 1/4 (6,35)        | 1/4 (6,35)      | 1/4 (6,35)          | 1/4 (6,35)          | 3/8 (9,52)          |
|                                                    | газ                | дюйм (мм)  | 3/8 (9,52)        | 3/8 (9,52)      | 1/2 (12,7)          | 1/2 (12,7)          | 5/8 (15,88)         |
| Коэффициент энергоэффективности                    | EER                |            | 3,21              | 3,21            | 3,21                | 3,21                | 3,21                |
|                                                    | COP                |            | 3,61              | 3,61            | 3,61                | 3,61                | 3,61                |
| Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)         |                    |            | A/A               | A/A             | A/A                 | A/A                 | A/A                 |
| Электрическое питание                              |                    |            | В/Гц/Ф            | 220-230/50/1    | 220-230/50/1        | 220-230/50/1        | 220-240/50/1        |
| Расход воздуха                                     |                    |            | м3/час            | 485/445/375     | 505/452/400         | 625/593/482         | 801/642/516         |
| Max. длина трассы/Max. перепад высот               |                    |            | м                 | 20/8            | 20/8                | 20/8                | 25/10               |
| Гарант. диапазон рабочих температур                | Охлаждение (внеш.) | °C         | +18~+43           |                 |                     |                     |                     |
|                                                    | Обогрев (внеш.)    | °C         | -7~+24            |                 |                     |                     |                     |
| Хладагент/Заводская заправка хладагента            |                    |            | кг                | R410A/0,55      | R410A/0,6           | R410A/0,72          | R410A/1,18          |
| Компрессор                                         |                    |            |                   | GMCC            | GMCC                | GMCC                | GMCC                |
| Набелъ силового питания, число жил x сечение (мм²) |                    |            |                   | 3x1,5           | 3x1,5               | 3x1,5               | 3x1,5               |
| Подключение                                        |                    |            |                   | к внутреннему   | к внутреннему       | к внутреннему       | к внешнему          |
| Межблочный кабелъ, число жил x сечение (мм²)       |                    |            |                   | 5x1,5           | 5x1,5               | 5x1,5               | 5x1,5               |