

Серия RS-MUIN1 инверторная настенная сплит-система

INVERTER
RICH

НОВИНКА 2021

RS-07MUIN1
RS-09MUIN1
RS-12MUIN1
RS-18MUIN1
RS-24MUIN13 года
гарантииА класс
энергоэффективностиПульт
на русском языке
с подсветкой дисплея**Self Clean**
Самоочистка**Фильтр 3 в 1**
«Cold Catalyst+
Activ Carbon+
Silver ION»**Подключение**
WiFi (опция)**3D воздушный**
поток**Функция**
Follow me -
«Комфорт
вокруг меня»**LED скрытый**
дисплей

Уровень шума от 25 Db

Управление
вертикальными
и горизонтальными
жалюзи с ПДУ

Двухсторонний дренаж

Запоминание положения
жалюзи

Быстрый старт



Авторестарт



Ночной режим

Интеллектуальная
разморозкаНастенное крепление
для пульта

Защита от утечек

Защита
от образования наледи

Автодиагностика

Антибактериальный
мелкодисперстный
фильтрПокрытие
теплообменника
«Golden Fin»

Таймер

Характеристики		Ед. измер.	RS-07MUIN1	RS-09MUIN1	RS-12MUIN1	RS-18MUIN1	RS-24MUIN1
Производительность	Охлаждения	кВт	2,638(1,172~3,224)	2,638(1,172~3,224)	3,356(1,290~3,839)	5,275(1,817~6,125)	7,034(2,667~7,884)
	Обогрев	кВт	2,638(0,909~3,751)	2,638(0,909~3,751)	3,693(1,055~4,044)	5,275(1,301~6,383)	7,327(1,612~8,792)
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,822	0,822	1,045	1,643	0,24~3,03
	Обогрев	кВт	0,731	0,731	1,023	1,461	0,26~3,14
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,6	3,6	4,5	7,6	1,0~13,2
	Обогрев	А	3,2	3,2	3,2	3,0	1,1~13,7
Уровень шума	Внутр. блока	дБ	35/29/23	35/29/23	39/35/26	42/37/31	45/39/34/25
	Внешнего блока Max	дБ	55	55	55	56,5	60~65
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	715x285x194	715x285x194	715x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Внешнего блока	мм	681x434x285	681x434x285	720x495x270	770x555x300	845x702x363
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	780x365x270	780x365x270	780x365x270	1035x385x295	1120x405x310
	Внешнего блока	мм	795x505x345	795x505x345	835x540x300	900x625x348	965x755x395
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	7,7(9,8)/ 20,9(22,9)	7,7(9,8)/ 20,9(22,9)	7,6(9,7)/ 23,5(25,3)	10,4(13,5)/ 29,9(33,1)	11,9(15,2)/ 48,4(51,6)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,21	6,1
	COP		3,61	3,61	3,61	3,61	4,0
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A++/A++
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-230/50/1	220-230/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Расход воздуха		м3/час	417/319/276	417/319/276	525/425/320	835/655/525	980/800/640
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	25/10	25/10	25/10	30/10	50/25
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+17~+32				
	Обогрев (внутр.)	°C	0~+30				
	Охлаждение (внеш.)	°C	0~+50				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+30				
Хладагент		кг	R410A/0,5	R410A/0,5	R410A/0,66	R410A/1,3	R410A/1,85
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм ²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм ²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5