

инверторная настенная сплит-система Серия RS-PXI1

ФЛАГМАН

A++
Класс энергоэффективности



inverter
SMART



USB подключение WiFi-2,0
WiFi модуль приобретается отдельно



Внутренний блок
из антисептического
пластика Soft Touch



3D воздушный поток



Ионизатор



Фильтр «Anti-PM2.5»



Интеллектуальная
разморозка



LED скрытый дисплей



Поток воздуха до 15 м



Энергосбережение

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ



Self-Cleaning Plus
Самоочистка



Супер ТИХИЙ до 21 Дб



Диапазон работы
от -35°C до +60°C



Работа при напряжении
130-270 В





Эффективное
отопление до -35°C



Быстрый старт



Авторестарт



Легкоразборный
внутренний блок, на клипсах



Настенное крепление
для пульты

RS-09PXI1
RS-12PXI1
RS-18PXI1
RS-24PXI1

Характеристики		Ед. измер.	RS-09PXI1	RS-12PXI1	RS-18PXI1	RS-24PXI1
Производительность	Охлаждения	кВт	2,6 [1,0~2,9]	3,5 [1,1~4,0]	5,3 [1,3~6,1]	7,0 [2,0-7,6]
	Обогрев	кВт	2,6 [0,69~3,0]	3,5 [1,1~4,0]	5,3 [1,4~6,1]	7,3 [2,5-8,0]
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,8	1,09	1,648	2,142
	Обогрев	кВт	0,75	0,97	1,493	1,96
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,6	4,8	7,3	10,3
	Обогрев	А	3,4	4,3	7,1	10,5
Уровень шума	Внутр. блока	Дб	39/34/30/21	39/34/30/21	45/40/35/29	45/41/36/31
	Внешнего блока Max	Дб	50	50	54	62
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
	Внешнего блока	мм	720x540x260	720x540x260	800x545x315	890x670x320
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	888x370x290	888x370x290	1010x385x310	1205x400x317
	Внешнего блока	мм	850x620x370	850x620x370	920x620x400	1020x770x430
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш.блок	кг	7,5(9,5)/26(31)	8(9,5)/26(31)	12(14)/35(40)	14(17)/45(51)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	газ	дюйм (мм)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	1/2 [12,7]	5/8 [15,88]
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,25	3,21	3,21	3,27
	COP		3,46	3,6	3,56	3,72
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A++	A++	A++	A++
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Расход воздуха		м3/час	630	630	900	1250
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	7(20)/5(8)	9(20)/5(8)	12(25)/7(10)	15(25)/10
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	+16~+60			
	Обогрев (внеш.)	°C	-35~+32			
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R32/0,58	R32/0,68	R32/1,28	R32/1,44
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внешнему	к внешнему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5