

Серия RS-PXS1 настенная сплит-система

on-off R410A



Обогрев



Охлаждение



Вентиляция



Осушение



Класс энергоэффективности



ФЛАГМАН

SMART



RS-07PXS1
RS-09PXS1
RS-12PXS1
RS-18PXS1
RS-24PXS1



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



USB подключение WiFi-2,0



Внутренний блок из антисептического пластика Soft Touch



Легкоразборный внутренний блок, на клипсах



Ионизатор



Фильтр «Anti-PM2.5»



Интеллектуальная разморозка



LED скрытый дисплей



Поток воздуха до 15 м



3D воздушный поток



Настенное крепление для пульта



Авторестарт



Энергосбережение

Характеристики		Ед. измер.	RS-07PXS1	RS-09PXS1	RS-12PXS1	RS-18PXS1	RS-24PXS1
Производительность	Охлаждения	кВт	2,4	2,7	3,6	5,3	7,0
	Обогрев	кВт	2,5	2,8	3,5	5,5	7,2
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,75	0,84	1,0	1,6	2,15
	Обогрев	кВт	0,66	0,77	0,97	1,51	1,97
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,25	3,8	4,8	7,2	9,5
	Обогрев	А	2,9	3,4	4,3	6,7	8,7
Уровень шума	Внутр. блока	Дб	23	28	35	38	40
	Внешнего блока Max	Дб	50	50	52	54	55
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	997x316x227
	Внешнего блока	мм	665x420x280	665x420x280	730x545x285	800x545x315	825x655x310
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	880x370x290	880x370x290	888x370x290	1010x385x310	1067x385x312
	Внешнего блока	мм	760x480x344	760x480x344	850x620x370	920x620x400	945x725x435
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	7,5(11)/23,5(26)	7,5(11)/23,5(26)	8,5(12)/29(34)	11,5(16)/38(41,5)	13,5(17,5)/45(50)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,26	3,25	3,26
	COP		3,61	3,64	3,66	3,64	3,65
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м³/час	600	600	600	900	1020
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	7/5	7/5	9/5	12/7	15/10
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	+16~+48				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+32				
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/0,6	R410A/0,7	R410A/0,75	R410A/1,28	R410A/1,96
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5