

СЕРИЯ  
AST-HE-N  
MIRA

настенная сплит-система

on-off



A Класс энергоэффективности

3 года гарантии



2025 НОВИНКА!



Серия N - NORD, со стандартным испарителем и конденсатором. Что позволяет уверенно пользоваться и наслаждаться кондиционером в средних и северных широтах.

AST-07HE-N  
AST-09HE-N  
AST-12HE-N  
AST-18HE-N  
AST-24HE-N



Низкий уровень шума



Режим TURBO



Покрyтие теплообменника «Golden Fin»



Ночной режим



Держатель для ПДУ



LED скрытый дисплей



Автодиагностика



Таймер




Авторестарт



Энергосбережение



Ножух кранов внешнего блока



| Характеристики                                     |                     | Ед. изм.  | AST-07HE-N    | AST-09HE-N    | AST-12HE-N    | AST-18HE-N    | AST-24HE-N   |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Производительность                                 | Охлаждение          | кВт       | 2,68          | 2,8           | 3,58          | 5,25          | 7,13         |
|                                                    | Обогрев             | кВт       | 2,75          | 2,85          | 3,76          | 5,55          | 7,2          |
| Потребляемая мощность                              | Охлаждение          | кВт       | 0,83          | 0,86          | 1,12          | 1,64          | 2,22         |
|                                                    | Обогрев             | кВт       | 0,76          | 0,79          | 1,04          | 1,54          | 1,97         |
| Уровень шума                                       | Внутр. блок         | дБ (А)    | 24/26/29/31   | 24/26/29/31   | 26/31/33/36   | 28/33/37/39   | 32/35/39/41  |
|                                                    | Внеш. блок Max      | дБ (А)    | 45            | 45            | 47            | 52            | 55           |
| Рабочий ток                                        | Охлаждение          | А         | 3,89          | 4,03          | 5,25          | 7,69          | 10,40        |
|                                                    | Обогрев             | А         | 3,54          | 3,68          | 4,87          | 7,22          | 9,21         |
| Размеры (ШxВxГ)                                    | Внутр. блок         | мм        | 720x292x190   | 720x292x190   | 800x292x190   | 850x292x190   | 970x310x230  |
|                                                    | Внешний блок        | мм        | 640x502x287   | 640x502x287   | 740x550x302   | 800x550x302   | 860x597x378  |
| Вес                                                | Внутр. /внеш.       | кг        | 6,4/18,6      | 6,4/18,8      | 7,2/24,1      | 8,2/32,1      | 10,6/41,5    |
| Размеры с упаковкой (ШxВxГ)                        | Внутр. блок         | мм        | 785x335x240   | 785x335x240   | 865x335x240   | 915x335x240   | 1035x380x310 |
|                                                    | Внешний блок        | мм        | 745x550x335   | 745x550x335   | 810x595x355   | 870x595x355   | 945x670x430  |
| Вес брутто                                         | Внутр. /внеш.       | кг        | 7,8/20,6      | 7,8/20,8      | 8,4/26,5      | 9,8/34,7      | 13,2/45,3    |
| Диаметр труб                                       | Жидкость            | мм (дюйм) | 6,35 (1/4)    | 6,35 (1/4)    | 6,35 (1/4)    | 6,35 (1/4)    | 6,35 (1/4)   |
|                                                    | Газ                 | мм (дюйм) | 9,52 (3/8)    | 9,52 (3/8)    | 9,52 (3/8)    | 12,7 (1/2)    | 15,88 (5/8)  |
| Коэффициент энергоэффективности                    | EER                 |           | 3,23          | 3,26          | 3,20          | 3,20          | 3,21         |
|                                                    | COP                 |           | 3,64          | 3,63          | 3,62          | 3,60          | 3,66         |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.)            |                     |           | A/A           | A/A           | A/A           | A/A           | A/A          |
| Электрическое питание                              |                     | В/Гц/Ф    | 220~240/50/1  | 220~240/50/1  | 220~240/50/1  | 220~240/50/1  | 220~240/50/1 |
| Расход воздуха                                     |                     | м³/час    | 320/400/500   | 320/400/500   | 480/550/600   | 550/600/700   | 800/950/1050 |
| Max длина трассы/Max перепад высот                 |                     | м         | 10/5          | 10/5          | 10/5          | 10/5          | 15/10        |
| Хладагент/Масса хладагента                         |                     | кг        | R410A/0,455   | R410A/0,55    | R410A/0,7     | R410A/0,835   | R410A/1,25   |
| Гарантированный диапазон рабочих температур        | Охлаждение (наруж.) | °C        | -8 ~ +43      | -8 ~ +43      | -8 ~ +43      | -8 ~ +43      | -8 ~ +43     |
|                                                    | Обогрев (наруж.)    | °C        | -8 ~ +48      | -8 ~ +48      | -8 ~ +48      | -8 ~ +48      | -8 ~ +48     |
| Компрессор                                         |                     |           | GREE          | GREE          | GREE          | GMCC          | GREE         |
| Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²) |                     |           | 3x1,0         | 3x1,0         | 3x1,5         | 3x2,5         | 3x2,5        |
| Подключение                                        |                     |           | к внутреннему | к внутреннему | к внутреннему | к внутреннему | к внешнему   |
| Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)       |                     |           | 3x1+2x0,75    | 3x1+2x0,75    | 3x1,5+2x0,75  | 3x1,5+2x0,75  | 4x1+2x0,75   |