

СЕРИЯ  
RS-CBS4  
MEGAPOLIS

инверторная настенная сплит-система inverter



**A** Класс энергоэффективности

**3 года** гарантии

**Пульт**  
на русском языке  
с подсветкой дисплея

RS-07CBS4  
RS-09CBS4  
RS-12CBS4  
RS-18CBS4  
RS-24CBS4



- Self Clean Самоочистка**  
стерилизация при высокой температуре +57 °C

**Подключение Wi-Fi опция**  
(модуль приобретается отдельно)

**3D воздушный поток**

**Увеличенный поток воздуха**

**Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ**

**Функция I FEEL**  
(в моделях 07 и 12)

**Низкий уровень шума**
- Покрyтие теплообменника «Golden Fin»**

**Интеллектуальная разморозка**

**Модель энергосбережения ECO**

**Память расположения жалюзи**

**Автодиагностика**

**Держатель для ПДУ**

**Антибактериальный мелкодисперсный фильтр**
- Усиленное осушение воздуха**

**Тихий режим**  
(в моделях 07 и 12)

**LED скрытый дисплей**

**Защита от плесени**

**Защита от утечек**
- Режим Turbo**

**Авторестарт**

**Ночной режим**

**Таймер**



| Характеристики                                     |                     | Ед. изм.  | RS-07CBS4           | RS-09CBS4           | RS-12CBS4           | RS-18CBS4           | RS-24CBS4          |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Производительность                                 | Охлаждение          | кВт       | 2,1 (0,615 ~ 2,78)  | 2,55 (0,66 ~ 2,93)  | 3,45 (0,66 ~ 4,1)   | 4,95 (1,61 ~ 5,5)   | 6,85 (1,11 ~ 7,91) |
|                                                    | Обогрев             | кВт       | 2,2 (0,615 ~ 3,5)   | 2,65 (0,66 ~ 4,102) | 3,6 (0,66 ~ 4,4)    | 5,0 (1,45 ~ 6,5)    | 7,0 (1,377 ~ 8,2)  |
| Потребляемая мощность                              | Охлаждение          | кВт       | 0,655 (0,23 ~ 1,25) | 0,795 (0,25 ~ 1,3)  | 1,075 (0,25 ~ 1,45) | 1,545 (0,35 ~ 2,05) | 2,125 (0,45 ~ 3,0) |
|                                                    | Обогрев             | кВт       | 0,61 (0,23 ~ 1,35)  | 0,73 (0,25 ~ 1,45)  | 1,0 (0,25 ~ 1,65)   | 1,39 (0,35 ~ 2,15)  | 1,94 (0,45 ~ 3,0)  |
| Уровень шума                                       | Внутр. блок         | дБ (А)    | 29/31/34/37         | 29/31/34/37         | 30/33/36/39         | 33/36/39/42         | 35/38/41/44        |
|                                                    | Внеш. блок Max      | дБ (А)    | 50                  | 50                  | 52                  | 55                  | 57                 |
| Рабочий ток                                        | Охлаждение          | А         | 3,05 (1,0 ~ 5,8)    | 3,69 (1,1 ~ 6,0)    | 4,98 (1,1 ~ 6,7)    | 7,18 (1,6 ~ 9,5)    | 10,01 (2,1 ~ 13,9) |
|                                                    | Обогрев             | А         | 2,85 (1,0 ~ 6,3)    | 3,41 (1,1 ~ 6,7)    | 4,65 (1,1 ~ 7,6)    | 6,45 (1,6 ~ 10,0)   | 9,13 (2,1 ~ 13,9)  |
| Размеры (ШхВхГ)                                    | Внутр. блок         | мм        | 720x270x201         | 720x270x201         | 790x270x199         | 900x320x218         | 1025x320x238       |
|                                                    | Внешний блок        | мм        | 660x530x240         | 660x530x240         | 660x530x240         | 780x560x270         | 860x720x320        |
| Вес                                                | Внутр./внеш.        | кг        | 6,5/21,5            | 6,7/21,5            | 7/22                | 10,5/28             | 13/44              |
| Размеры с упаковкой (ШхВхГ)                        | Внутр. блок         | мм        | 777x330x264         | 777x330x264         | 870x335x265         | 970x345x290         | 1105x405x315       |
|                                                    | Внешний блок        | мм        | 768x562x326         | 768x562x326         | 768x562x326         | 889x620x359         | 982x759x438        |
| Вес брутто                                         | Внутр./внеш.        | кг        | 8/27,5              | 8,2/27,5            | 8,5/28              | 12,5/30             | 15,5/48            |
| Диаметр труб                                       | Жидкость            | мм (дюйм) | 6,35 (1/4)          | 6,35 (1/4)          | 6,35 (1/4)          | 6,35 (1/4)          | 6,35 (1/4)         |
|                                                    | Газ                 | мм (дюйм) | 9,52 (3/8)          | 9,52 (3/8)          | 9,52 (3/8)          | 12,7 (1/2)          | 15,88 (5/8)        |
| Коэффициент энергоэффективности                    | EER                 |           | 3,21                | 3,21                | 3,21                | 3,2                 | 3,22               |
|                                                    | COP                 |           | 3,61                | 3,63                | 3,6                 | 3,6                 | 3,61               |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.)            |                     |           | A/A                 | A/A                 | A/A                 | A/A                 | A/A                |
| Электрическое питание                              |                     | В/Гц/Ф    | 220~240/50/1        | 220~240/50/1        | 220~240/50/1        | 220~240/50/1        | 220~240/50/1       |
| Расход воздуха                                     |                     | м³/час    | 450                 | 500                 | 550                 | 850                 | 1200               |
| Max длина трассы/Max перепад высот                 |                     | м         | 9/8                 | 10/5                | 10/5                | 10/5                | 15/8               |
| Хладагент/Масса хладагента                         |                     | кг        | R410A/0,49          | R410A/0,61          | R410A/0,7           | R410A/0,93          | R410A/1,3          |
| Гарантированный диапазон рабочих температур        | Охлаждение (внутр.) | °C        | >+16                | >+16                | >+16                | >+16                | >+16               |
|                                                    | Обогрев (внутр.)    | °C        | 0 ~ +32             | 0 ~ +32             | 0 ~ +32             | 0 ~ +32             | 0 ~ +32            |
|                                                    | Охлаждение (наруж.) | °C        | +18 ~ +52           | +18 ~ +52           | +18 ~ +52           | +18 ~ +52           | +18 ~ +52          |
|                                                    | Обогрев (наруж.)    | °C        | -15 ~ +24           | -15 ~ +24           | -15 ~ +24           | -15 ~ +24           | -15 ~ +24          |
| Компрессор                                         |                     |           | GMCC                | GMCC                | GMCC                | SANYO               | GMCC               |
| Набелъ силового питания, число жил x сечение (мм²) |                     |           | 3x1,5               | 3x1,5               | 3x1,5               | 3x1,5               | 3x2,5              |
| Подключение                                        |                     |           | к внутреннему       | к внутреннему       | к внутреннему       | к внутреннему       | к внешнему         |
| Межблочный набелъ, число жил x сечение (мм²)       |                     |           | 4x1,5               | 4x1,5               | 4x1,5               | 4x1,5               | 4x1,5              |

Бытовые сплит-системы

Мультисплит-системы

Полупромышленные сплит-системы