



Инверторные кондиционеры серии Easy сочетают в себе стильный, современный и в тоже время сдержанный дизайн. Корпус изготовлен из качественного белого пластика с встроенным LED-дисплеем. Инверторная технология с высоким классом энергоэффективности обеспечит быстрое достижение требуемой температуры в помещении, а также предотвращает ее колебания. В кондиционере используется хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности всей системы. Кондиционер способен работать в широком диапазоне температур и не только эффективно охладит летом, но и согреет в межсезонье при наружной температуре до -15 °C.

- Энергоэффективность A
- 5 скоростей вентилятора
- Фильтр тонкой очистки
- Режим турбо
- Двусторонний дренаж
- Самоочистка
- Авторестарт
- Угольный фильтр
- Независимое осушение
- Технология ECO
- Режим AUTO
- Функция I Feel
- -15 °C
- Blue Fin
- Самодиагностика





Рабочие характеристики		Единица измерения	Блок внутренний RSS07IDC/ES	Блок внутренний RSS09IDC/ES	Блок внутренний RSS12IDC/ES	Блок внутренний RSS18IDC/ES
			Блок наружный RSS07ODC/ES	Блок наружный RSS09ODC/ES	Блок наружный RSS12ODC/ES	Блок наружный RSS18ODC/ES
Холодопроизводительность		кВт	2,20 (0,60~2,80)	2,64 (0,70~3,37)	3,52 (1,00~3,81)	5,28 (1,30~5,86)
Теплопроизводительность		кВт	2,29 (0,60~2,95)	2,78 (0,70~3,66)	3,66 (1,02~3,96)	5,42 (1,30~6,30)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,68 (0,16~1,55)	0,82 (0,20~1,60)	1,09 (0,30~1,80)	1,64 (0,42~2,50)
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,63 (0,16~1,50)	0,77 (0,20~1,60)	1,01 (0,30~1,80)	1,50 (0,42~2,50)
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	460	460	500	800
Уровень шума внутренний блок, max~min		дБ(А)	41~23	41~23	42~24	44~26
Уровень шума наружный блок		дБ(А)	49	49	51	54
Диапазон рабочих температур внутреннего блока	Охлаждение	°C	от +17 до +32	от +17 до +32	от +17 до +32	от +17 до +32
	Обогрев	°C	от 0 до +30	от 0 до +30	от 0 до +30	от 0 до +30
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	от 0 до +53	от 0 до +53	от 0 до +53	от +15 до +53
	Обогрев	°C	от -15 до +30	от -15 до +30	от -15 до +30	от -15 до +30
Энергоэффективность						
Класс энергоэффективности	Охлаждение	EER/SEER	3,23/6,10	3,21/6,30	3,22/6,10	3,21/5,90
	Нагрев	COP/SCOP	3,63/4,00	3,61/4,00	3,62/4,00 (A)	3,61/3,90
Массагабаритные характеристики						
Размер блока (Ш×В×Г)	Внутренний	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206
	Наружный	мм	660×456×230	660×456×230	795×498×290	795×549×305
Вес нетто	Внутренний	кг	6,5	6,5	7,5	10,0
	Наружный	кг	19,0	19,5	20,0	24,5
Присоединительные размеры и другие сведения						
Трубопроводы хладагента	Газовый	мм (дюйм)	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")
	Жидкостный		Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")
	Макс. длина	м	15	15	15	15
	Макс. перепад высот	м	5	5	5	5
Дренажная труба		мм	16	16	16	16
Межблочный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Кабель питания		мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
Подключение питания			Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
Тип хладагента			R32	R32	R32	R32
Базовая заправка (до 5 метров)		г	380	400	460	670
Доп. заправка хладагента на длину трассы более 5 м.		г/м	20	20	20	25