



Серия Jet воплощает в себе оптимальный набор функций классических On/Off кондиционеров с потрясающим дизайном внутреннего блока в стиле минимализм. Превосходные технические характеристики в сочетании с интересным дизайном дополняют помещение особым акцентом. Наличие режима «Turbo» позволит интенсивнее охладить или обогреть помещение, а режим «Sleep» обеспечит комфортный сон. Кондиционеры оснащены автоматическими жалюзи, управление устройством осуществляется дистанционно с помощью пульта.

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| · Энергоэффективность A | · Самоочистка | · Режим AUTO | · Автоматические жалюзи |
| · 5 скоростей вентилятора | · Авторестарт | · Функция I Feel | · Запоминание положения жалюзи |
| · Фильтр тонкой очистки | · Угольный фильтр | · Blue Fin | · Современный дизайн |
| · Режим турбо | · Независимое осушение | · On/Off | |
| · Двусторонний дренаж | · Технология ECO | · Самодиагностика | |





Рабочие характеристики		Единица измерения	Блок внутренний RSS07ISP/JT	Блок внутренний RSS09ISP/JT	Блок внутренний RSS12ISP/JT	Блок внутренний RSS18ISP/JT	Блок внутренний RSS24ISP/JT
			Блок наружный RSS07OSP/JT	Блок наружный RSS09OSP/JT	Блок наружный RSS12OSP/JT	Блок наружный RSS18OSP/JT	Блок наружный RSS24OSP/JT
Холодопроизводительность		кВт	2,20	2,64	3,52	5,28	7,33
Теплопроизводительность		кВт	2,20	2,78	3,66	5,42	7,62
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,68	0,82	1,09	1,64	2,28
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,60	0,77	1,01	1,50	2,11
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	500	500	500	780	1300
Уровень шума внутренний блок, max~min		дБ(А)	38~27	38~27	38~27	44~30	52~41
Уровень шума наружный блок		дБ(А)	48	48	50	52	55
Диапазон рабочих температур внутреннего блока	Охлаждение	°C	от +17 до +32	от +17 до +32	от +17 до +32	от +17 до +32	от +17 до +32
	Обогрев	°C	от 0 до +27	от 0 до +27	от 0 до +27	от 0 до +27	от 0 до +27
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	от +15 до +43	от +15 до +43	от +15 до +43	от +15 до +43	от +15 до +43
	Обогрев	°C	от -7 до +24	от -7 до +24	от -7 до +24	от -7 до +24	от -7 до +24
Энергоэффективность							
Класс энергоэффективности	Охлаждение	EER	3,23 (A)	3,21 (A)	3,22 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)
	Нагрев	COP	3,66 (A)	3,61 (A)	3,62 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)
Массогабаритные характеристики							
Размер блока (Ш×В×Г)	Внутренний	мм	788×275×192	788×275×192	788×275×192	920×306×195	1100×332×222
	Наружный	мм	712×276×459	712×276×459	777×290×498	853×349×602	920×380×699
Вес нетто	Внутренний	кг	8,0	8,0	8,5	11,0	14,0
	Наружный	кг	20,5	23,2	26,0	35,7	47,0
Присоединительные размеры и другие сведения							
Трубопроводы хладагента	Газовый	мм (дюйм)	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,70 (1/2")	Ф12,70 (1/2")
	Жидкостный		Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
	Макс. длина	м	15	15	15	15	15
	Макс. перепад высот	м	5	5	5	5	5
Дренажная труба		мм	16	16	16	16	16
Межблочный кабель		мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	4×1,5+2×0,75
Кабель питания		мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Подключение питания			Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
Тип хладагента			R32	R32	R32	R32	R410A
Базовая заправка (до 5 метров)		г	400	465	500	940	1500
Доп. заправка хладагента на длину трассы более 5 м.		г/м	20	20	20	20	20