



Кондиционеры ROWEN
обеспечат комфорт,
дополнив любой интерьер



Энергоэффективные кондиционеры серии Soft предлагают простое и эффективное управление температурой. Наличие инверторной технологии обеспечивает идеальную производительность в сочетании с энергоэффективностью, что позволяет удовлетворять потребности в охлаждении и обогреве бесшумно и быстро. Благодаря 1422 микроотверстиям в жалюзи, воздушный поток распределяется широко и мягко по всему помещению, создавая благоприятный микроклимат и комфорт в помещении. Корпус внутреннего блока выполнен из высококачественного бархатистого пластика. Встроенный фильтр высокой плотности сохранит воздух чистым. Благодаря встроенной функции WI-FI, есть возможность дистанционно задать температурный режим и настроить желаемый микроклимат в помещении.

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| · Энергоэффективность A++ | · Самоочистка | · Режим AUTO | · Автоматические жалюзи |
| · 5 скоростей вентилятора | · Авторестарт | · Функция I Feel | · Запоминание |
| · Фильтр тонкой очистки | · Угольный фильтр | · -15 °C | положения жалюзи |
| · Режим турбо | · Независимое осушение | · Blue Fin | · Самодиагностика |
| · Двусторонний дренаж | · Технология ECO | · Gentle Wind | · Современный дизайн |





Рабочие характеристики		Единица измерения	Блок внутренний RSS09IDC/SF	Блок внутренний RSS12IDC/SF	Блок внутренний RSS18IDC/SF
			Блок наружный RSS09ODC/SF	Блок наружный RSS12ODC/SF	Блок наружный RSS18ODC/SF
Холодопроизводительность		кВт	2,60 (0,94~3,30)	3,40 (1,00~3,77)	5,10 (1,25~5,90)
Теплопроизводительность		кВт	2,63 (0,94~3,36)	3,42 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,00)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,82 (0,24~1,38)	1,13 (0,29~1,50)	1,58 (0,33~2,50)
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,76 (0,24~1,55)	1,00 (0,29~1,72)	1,40 (0,34~2,50)
Расход воздуха внутреннего блока, max~min		м³/ч	560~330	560~330	820~480
Уровень шума внутренний блок, max~min		дБ(А)	40~21	41~22	43~27
Уровень шума наружный блок		дБ(А)	50	50	54
Диапазон рабочих температур внутреннего блока	Охлаждение	°C	от +17 до +32	от +17 до +32	от +17 до +32
	Обогрев	°C	от 0 до +30	от 0 до +30	от 0 до +30
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	от -15 до +53	от -15 до +53	от 0 до +53
	Обогрев	°C	от -20 до +30	от -20 до +30	от -20 до +30
Энергоэффективность					
Класс энергоэффективности	Охлаждение		A++	A++	A++
	Нагрев		A+	A+	A+
Массогабаритные характеристики					
Размер блока (Ш×В×Г)	Внутренний	мм	790×275×192	790×275×192	920×306×195
	Наружный	мм	712×459×276	712×459×276	795×305×549
Вес нетто	Внутренний	кг	8,0	8,0	11,0
	Наружный	кг	22,0	22,0	24,5
Присоединительные размеры и другие сведения					
Трубопроводы хладагента	Газовый	мм (дюйм)	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")
	Жидкостный		Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")
	Макс. длина	м	25	25	25
	Макс. перепад высот	м	10	10	10
Дренажная труба		мм	16	16	16
Межблочный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Кабель питания		мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5
Подключение питания			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Тип хладагента			R32	R32	R32
Базовая заправка (до 5 метров)		г	490	490	670
Доп. заправка хладагента на длину трассы более 5 м.		г/м	25	25	25