Серия

ROWEN **LITE с высокой производительностью**



Модели с высокой производительностью позволяют обеспечить кондиционирование на коммерческих объектах площадью до 100 м2. Область применения таких сплит-систем – рестораны, кафе, магазины, большие офисные помещения и т.д. Помимо высоких показателей производительности и мощности, внутренний блок дополнит любое пространство и прекрасно впишется в дизайн интерьера.

- Энергоэффективность A
- 5 скоростей вентилятора
- Фильтр тонкой очистки
- Режим турбо
- Двусторонний дренаж
- Самоочистка
- Авторестарт
- Независимое осушение
- Blue Fin
- On/Off
- Самодиагностика



Серия

ROWEN LITE с высокой производительностью



Рабочие характеристики		Единица измерения	Блок внутренний RSS28ISP/LT Блок наружный RSS280SP/LT	Блок внутренний RSS36ISP/LT Блок наружный RSS360SP/LT
Холодопроизводительность		кВт	8,21	10,55
Теплопроизводительность		кВт	8,50	10,70
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	2,55	3,28
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	2,35	2,96
Уровень шума внутренний блок, max~min		дБ(А)	52~43	53~43
Уровень шума наружный блок		дБ(А)	56	58
Диапазон рабочих температур внутреннего блока	Охлаждение	°C	от +17 до +32	от +17 до +32
	Обогрев	°C	от 0 до +27	от 0 до +27
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	от +15 до +52	от +15 до +52
	Обогрев	°C	от -7 до +24	от -7 до +24
Энергоэффективность				
Класс энергоэффективности	Охлаждение		3,21 (A)	3,21 (A)
	Нагрев		3,61 (A)	3,61 (A)
Массогабаритные характеристики				
Размер блока (Ш×В×Г)	Внутренний	мм	1191×360×258	1277×360×271
	Наружный	мм	920×380×699	967×421×803
Вес нетто	Внутренний	кг	16,0	20,5
	Наружный	кг	49,0	56,0
Присоединительные размеры и другие сведения				
Трубопроводы хладагента	Газовый	мм (дюйм)	Ф15,88 (5/8")	Ф15,88 (5/8")
	Жидкостный		Ф6,35 (1/4")	Ф9,52 (3/8")
	Макс. длина	м	15	15
	Макс. перепад высот	м	5	5
Дренажная труба		мм	16	16
Межблочный кабель		$мм^2$	4×1,5+2×0,75	4×1,5
Кабель питания		$мм^2$	3×2,5	3×2,5
Подключение питания			Наружный блок	Наружный блок
Тип хладагента			R410A	R410A
Базовая заправка (до 5 метров)		г	1700	2100
Доп. заправка хладагента на длину трассы более 5 м.		г/м	20	50