ROWEN

Серия
Black Night INVERTER



Дизайнерская сплит-система серии Black Night создана для ценителей элегантных интерьерных решений. В ней объединены самые совершенные климатические технологии и изысканный дизайн. Внутренний блок чёрного цвета с зеркальной лицевой панелью олицетворяет собой символ торжественности и авторитета. Кондиционер обладает уровнем энергоэффективности класса A+++, что гарантирует высочайшую экономичность в сочетании с высокой производительностью. Кроме того, модель является самой тихой в линейке сплит-систем ROWEN – уровень шума внутреннего блока при минимальной скорости составляет 22 дБ. Кондиционер оснащён быстросъёмным фильтром, функцией высокотемпературной самоочистки, а функция I Feel сохранит заданную температуру воздуха там, где находится пользователь. Стильный пульт дистанционного управления в специальном исполнении Black Night идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.

- Энергоэффективность A++
- 5 скоростей вентилятора
- Фильтр тонкой очистки
- Режим турбо
- Двусторонний дренаж
- Самоочистка
- Авторестарт
- Угольный фильтр
- Независимое осушение
- Технология ECO
- Режим AUTO
- -15 ℃
- Blue Fin
- Самодиагностика
- Автоматические жалюзи
- Запоминание положения жалюзи
- Современный дизайн



ROWEN

Серия
Black Night INVERTER







Рабочие характеристики			Единица измерения	Блок внутренний RSS12IDC/BN Блок наружный RSS12ODC/BN
Холодопроизводительность			кВт	3,51 (1,00~3,77)
Теплопроизводительность			кВт	3,80 (1,00~4,90)
Потребляемая мощность при охлаждении			кВт	1,00 (0,29~1,51)
Потребляемая мощность при обогреве			кВт	0,97 (0,29~1,72)
Расход воздуха внутреннего блока			$м^3$/ч	670
Уровень шума внутренний блок, max~min			дБ(А)	43~22
Уровень шума наружный блок			дБ(А)	53
Электропитание				220-240В~/1+N+PE/50Гц
Рабочий ток	Охлаждение		А	4,60 (1,50~9,20)
	Обогрев		А	4,40 (1,50~10,00)
Диапазон рабочих температур внутреннего блока	Охлаждение		°С	от +17 до +32
	Обогрев		°С	от 0 до +30
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение		°С	от -15 до +53
	Обогрев		°С	от -20 до +30
Энергоэффективность				
Класс энергоэффективности	Охлаждение			A+++
	Нагрев			A++
Класс энергоэффективности	Охлаждение	EER/SEER		3,01/6,10
	Нагрев	COP/SCOP		3,40/4,00
Массогабаритные характеристики				
Размер блока (Ш×В×Г)	Внутренний		мм	790×275×192
	Наружный		мм	712×459×276
Вес нетто	Внутренний		кг	9,5
	Наружный		кг	25,0
Размер упаковки (Ш×В×Г)	Внутренний		мм	860×265×345
	Наружный		мм	765×481×310
Вес брутто	Внутренний		кг	12,0
	Наружный		кг	28,0
Присоединительные размеры и другие сведения				
Трубопроводы хладагента	Газовый		мм (дюйм)	Ф9,52 (3/8")
	Жидкостный			Ф6,35 (1/4")
	Макс. длина		м	25
	Макс. перепад высот		м	10
Дренажная труба			мм	16
Межблочный кабель			$мм^2$	4×1,5
Кабель питания			$мм^2$	3×1,5
Подключение питания				Наружный блок
Тип хладагента				R32
Марка компрессора				RECHI или аналог
Базовая заправка (до 5 метров)			г	490
Дополнительная заправка хладагента на длину трассы более 5 м.			г/м	25