

Простые и функциональные классические кондиционеры постоянной производительности (On/Off) имеют инклюзивный дизайн, гармонично подходящий под любой интерьер. Весь модельный ряд обладает энергоэффективностью класса А и работает в четырёх режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. В кондиционерах используется современный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды. На всех моделях доступна опция управления через Wi-Fi с помощью смартфона.

- Энергоэффективность А
- 5 скоростей вентилятора
- Фильтр тонкой очистки
- Режим турбо
- Двусторонний дренаж
- Самоочистка
- Авторестарт
- Угольный фильтр
- Независимое осушение
- Технология ECO
- Blue Fin
- On/Off
- Самодиагностика



ROWEN

Серия
LITE ON/OFF



Рабочие характеристики		Единица измерения	Блок внутренний RSS07ISP/LT Блок наружный RSS070SP/LT	Блок внутренний RSS09ISP/LT Блок наружный RSS090SP/LT	Блок внутренний RSS12ISP/LT Блок наружный RSS120SP/LT	Блок внутренний RSS18ISP/LT Блок наружный RSS180SP/LT	Блок внутренний RSS24ISP/LT Блок наружный RSS240SP/LT
Холодопроизводительность		кВт	2,05	2,49	3,23	4,99	6,45
Теплопроизводительность		кВт	2,20	2,65	3,52	5,13	6,74
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,63	0,77	1,00	1,55	2,00
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,60	0,73	0,97	1,42	1,86
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3$/ч	430	440	550	780	780
Уровень шума внутренний блок, max~min		дБ(А)	39~27	39~27	41~30	43~32	43~35
Уровень шума наружный блок		дБ(А)	48	49	50	52	54
Диапазон рабочих температур внутреннего блока	Охлаждение	°C	от +17 до +32	от +17 до +32	от +17 до +32	от +17 до +32	от +17 до +32
	Обогрев	°C	от 0 до +27	от 0 до +27	от 0 до +27	от 0 до +27	от 0 до +27
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	от +15 до +43	от +15 до +43	от +15 до +43	от +15 до +43	от +15 до +43
	Обогрев	°C	от -7 до +24	от -7 до +24	от -7 до +24	от -7 до +24	от -7 до +24
Энергоэффективность							
Класс энергоэффективности	Охлаждение	EER	3,25 (A)	3,23 (A)	3,52 (A)	3,21 (A)	3,22 (A)
	Нагрев	COP	3,66 (A)	3,63 (A)	3,81 (A)	3,61 (A)	3,62 (A)
Массогабаритные характеристики							
Размер блока (Ш×В×Г)	Внутренний	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Наружный	мм	660×456×230	660×456×230	795×498×290	795×549×305	855×605×350
Вес нетто	Внутренний	кг	6,5	6,5	7,2	10,0	10,0
	Наружный	кг	20,5	23,0	25,0	30,0	39,0
Присоединительные размеры и другие сведения							
Трубопроводы хладагента	Газовый	мм (дюйм)	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,00 (1/2")	Ф12,70 (1/2")
	Жидкостный		Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
	Макс. длина	м	15	15	15	15	15
	Макс. перепад высот	м	5	5	5	5	5
Дренажная труба		мм	16	16	16	16	16
Межблочный кабель		$мм^2$	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	4×1,5+2×0,75
Кабель питания		$мм^2$	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Подключение питания			Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
Тип хладагента			R32	R32	R32	R32	R32
Базовая заправка (до 5 метров)		г	380	430	440	620	880
Доп. заправка хладагента на длину трассы более 5 м.		г/м	20	20	20	20	20