Напольно-потолочные сплит-системы ON/OFF

Полупромышленные напольно-потолочные сплит-системы постоянной производительности (ON/OFF) незаменимы в тех случаях, когда требуется установка оборудования на полу или под потолком и предназначены для помещений среднего или большого объема. При потолочной установке воздух подается сверху, обеспечивая равномерное охлаждение всего обслуживаемого пространства. Это наиболее предпочтительный вариант мощного кондиционера при отсутствии фальш-потолков.

Данные кондиционеры отличаются простотой монтажа, предлагая универсальное решение для коммерческих объектов. В комплекте пульт дистанционного управления, по желанию покупателя возможно доукомплектовать систему проводным пультом управления и зимним комплектом для работы на охлаждение при низких температурах наружного воздуха.

- Двусторонний дренаж
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Проводной пульт управления (опция)
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Установка в горизонтальном или вертикальном положении



ROWEN

Напольно-потолочные сплит-системы ON/OFF

Рабочие характеристики		Единица измерения	Блок внутренний RSI-18FCI / Блок наружный RSI-18FCO	Блок внутренний RSI-24FCI / Блок наружный RSI-24FCO	Блок внутренний RSI-36FCI / Блок наружный RSI-36FCO	Блок внутренний RSI-48FCI / Блок наружный RSI-48FCO	Блок внутренний RSI-60FCI / Блок наружный RSI-60FCO
Холодопроизводительность		кВт	5,20	7,00	10,50	14,00	16,11
Теплопроизводительность		кВт	5,20	7,00	12,00	14,65	17,73
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	1,71	2,05	3,57	4,55	5,59
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	1,78	1,85	3,46	4,05	5,14
Расход воздуха внутреннего блока, max~min		$м^3/ч$	900~700	1200~900	1700~1100	2177~1434	2177~1434
Уровень шума внутренний блок, max~min		дБ(А)	43~38	45~40	45~40	52~46	52~46
Уровень шума наружный блок		дБ(А)	56	54	58	60	60
Электропитание			220-240В~/1+N+PE/50Гц		380-415В~/3+N+PE/50Гц		
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,78	8,70	7,80	9,30	12,00
	Обогрев	А	8,50	8,40	7,20	9,50	12,40
Диапазон рабочих температур внутреннего блока	Охлаждение	°С	от -15 до +43	от -15 до +43	от -15 до +43	от -15 до +43	от -15 до +43
	Обогрев	°С	от -15 до +24	от -15 до +24	от -15 до +24	от -15 до +24	от -15 до +24
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°С	от -15 до +43	от -15 до +43	от -15 до +43	от -15 до +43	от -15 до +43
	Обогрев	°С	от -15 до +24	от -15 до +24	от -15 до +24	от -15 до +24	от -15 до +24
Энергоэффективность							
Класс энергоэффективности	Охлаждение	EER	3,04 (B)	3,41 (A)	2,95 (C)	3,08 (B)	2,88 (C)
	Нагрев	COP	2,92 (D)	3,78 (A)	3,46 (B)	3,61 (A)	3,44 (B)
Массогабаритные характеристики							
Размер блока (Ш×В×Г)	Внутренний	мм	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1635x675x235	1635x675x235
	Наружный	мм	780x590x288	845x700x330	910x805x360	940x1250x340	940x1250x340
Вес нетто	Внутренний	кг	23,0	23,0	29,0	40,0	40,0
	Наружный	кг	37,0	48,0	60,0	81,0	91,0
Присоединительные размеры и другие сведения							
Трубопроводы хладагента	Газовый	мм (дюйм)	Ø12,70 (1/2»)	Ø15,88 (5/8»)	Ø15,88 (5/8»)	Ø19,05 (3/4»)	Ø19,05 (3/4»)
	Жидкостный		Ø6,35 (1/4»)	Ø9,52 (3/8»)	Ø9,52 (3/8»)	Ø9,52 (3/8»)	Ø9,52 (3/8»)
	Макс. длина	м	25	30	30	50	50
	Макс. перепад высот	м	15	15	20	30	30
Дренажная труба		мм	25	25	25	25	25
Межблочный кабель		$мм^2$	5x2,5+2x1,0	6x1,5+2x1,0	3x1,5+4x1,5+2x1,0	3x1,5+4x1,5+2x1,0	3x1,5+4x1,5+2x1,0
Кабель питания		$мм^2$	3x2,5	3x2,5	5x4,0	5x4,0	5x4,0
Подключение питания			Внутренний блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Базовая заправка (до 5 метров)		г	1200	1900	1900	2900	3000
Доп. заправка хладагента на длину трассы более 5 м.		г/м	22	54	54	54	54