



Японские технологии



Низкий уровень шума



Авторестарт



Функция i Feel



LED-дисплей



Встроенный фильтр



Автоматическое управление жалюзи



Эргономичный ИК пульт с двухуровневой панелью



Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера



В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочими параметрами, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии

Параметр / Модель		RC-AT48HN	RC-AT60HN
Напряжение электропитания (50 Гц), В		380-415 / 3 фазы	
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	C / 2,86	C / 2,84
	Производительность, кВт	14,3	18,3
	Потребляемая мощность, Вт	5000	6200
	Рабочий ток, А	10,50	12,20
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C		+18...+43	
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	C / 3,22	C / 3,21
	Производительность, кВт	16,4	18,2
	Потребляемая мощность, Вт	5100	5700
	Рабочий ток, А	10	12,70
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C		-7...+24	
Уровень шума, внутренний блок, дБ(А)		49	54
Максимальный потребляемый ток, А		7,87	9,98
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м³/ч		1900	1900
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		3300	3600
Степень защиты, внутренний блок		IPX4	IPX4
Класс защиты, внутренний / внешн. блок		I класс	I класс
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм		580×1925×400	580×1925×400
Размеры внешнего блока (Ш x В x Г), мм		940×1320×340	940×1320×340
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг		54/62	54/62
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг		101/112	102/113
Сторона подключения (внутренний блок)		—	—
Сторона подключения (внешний блок)		V	V
Максимальная длина трассы, м		40	40
Максимальный перепад высот, м		25	25
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		3/8	3/8
Диаметр газовой трубы, дюйм		3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		20	20
Силовой кабель, мм²		5×2,5	5×2,5

