

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА **CASSETTE EU ERP Inverter**



Работа
до -15 °C



Дренажный
насос



Низкий уровень
шума



LED-дисплей



Пульт ДУ

Параметр / Модель		RCI-CM12	RCI-CM18
Напряжение электропитания, (50 Гц) В			
Охлаждение	Производительность, БТЕ/ч	12 000	18 000
	Производительность, кВт	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	40	102
	Рабочий ток, А	0,17	0,44
Обогрев	Производительность, БТЕ/ч	13 000	19 000
	Производительность, кВт	4,10	5,42
	Потребляемая мощность, Вт	40	102
	Рабочий ток, А	0,17	0,44
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А)		34/37/41	41/42/44
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч		415/504/617	415/504/617
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм		570x570x260	570x570x260
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг		16,2/21,4	16,2/21,4
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм		3/8	1/2

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

БЫТОВЫЕ
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ