

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА **SOFFITO O PAVIMENTO**



в комплекте



опция



опция



Японские технологии



Работа до -15 °C



Низкий уровень шума



Встроенный фильтр



LED-дисплей



Blue Fin



Wi-Fi [опция]



Новый пульт дистанционного управления имеет эргономичный дизайн. Все кнопки расположены на лицевой панели. Удобные клавиши управления. Контрастный дисплей



Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера



Универсальный наружный блок подходит для всех типов полупромышленных сплит-систем

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

SOFFITO O PAVIMENTO софито о павименто

Параметр / Модель		CO-F 18HNR	CO-F 24HNR	CO-F 36HNR	CO-F 48HNR	CO-F 60HNR
Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220–240	220–240	380–415	380–415	380–415
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	B / 3,10	A / 3,11	C / 2,81	C / 2,87	B / 2,81
	Производительность, кВт	5,3	7,03	10,6	14,07	17,6
	Потребляемая мощность, Вт	1700	2260	3770	4900	6260
	Рабочий ток, А	7,80	10,37	6,76	8,88	11,34
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	-15...+49				
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	C / 3,41	C / 3,41	C / 3,34	D / 3,02	D / 3,20
	Производительность, кВт	5,6	7,88	11,7	15,24	18,5
	Потребляемая мощность, Вт	1640	2310	3500	5050	5780
	Рабочий ток, А	7,52	10,60	6,28	9,33	10,36
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	-15...+24				
Уровень шума, внутренний блок (низ./сред./выс.), дБ(A)		43/40/34	46/43/38	50/47/41	51/48/42	51/48/42
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс./макс), м³/ч		850/680/595	1200/960/840	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Максимальный потребляемый ток, А		7,87	9,98	7,22	9,32	10,93
Степень защиты, внутренний блок		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты, внутренний блок		I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм		929×660×205	1280×660×205	1280×660×205	1631×660×205	1631×660×205
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг		25/28	32/37	33/40	44/52	44/52
Сторона подключения (внутренний блок)		V	-	-	-	-
Сторона подключения (внешний блок)		-	V	V	V	V
Максимальная длина трассы, м		20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	30	30	30
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовой трубы, дюйм		1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Провод питания, мм²		3×2,5	3×4	5×4	5×4	5×4
Провод м/б (сигнал), мм²		5×2,5	6×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5
Автомат защиты, А		15	15	30	30	30
Автомат защиты, А		25	25	25	25	25

