

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА **PRESTIGIO DC EU Inverter**



Скрытый
дисплей



3D AUTO AIR



COLD
PLASMA



Фильтр
предварительной
очистки



Фильтр
Active Carbone



Фильтр
Silver Ion



Параметр / Модель		RCI-P32HN	RCI-P41HN	RCI-P61HN
Напряжение электропитания, [50 Гц] В			220-240	
Охлаждение	Производительность, БТЕ/ч	9 200	12 000	18 000
	Производительность, кВт	3,15	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	24	24	34
	Рабочий ток, А	0.11	0.11	0.15
Обогрев	Производительность, БТЕ/ч	10 000	13 000	19 000
	Производительность, кВт	3,2	3,81	5,57
	Потребляемая мощность, Вт	24	24	34
	Рабочий ток, А	0.11	0.11	0.15
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ[А]		20/33/37	21/32/38	27/33/42
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч		266/336/488	294/478/539	420/505/750
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм		722x187x290	802x189x297	965x215x319
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг		7,8/10,2	8,2/10,7	10,8/14,1
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		Ø 6,35[1/4"]	Ø 6,35[1/4"]	Ø 6,35[1/4"]
Диаметр газовой трубы, дюйм		Ø 9,52[3/8"]	Ø 9,52[3/8"]	Ø 12,7[1/2"]