



Параметр / Модель		2RFM-14HN/OUT	2RFM-18HN/OUT	3RFM-21HN/OUT	4RFM-28HN/OUT	4RFM-36HN/OUT	5RFM-42HN/OUT
Напряжение электропитания, [50 Гц] В		220-240					
Охлаждение	Производительность, БТЕ/ч	14000	18000	21000	28000	36000	42000
	Производительность, кВт	4,20	5,30	6,20	8,3	10,6	12,4
	Потребляемая мощность, Вт	1300	1750	1917	2273	3800	3822
	Рабочий ток, А	5,9	7,6	8,3	9,9	16,9	16,6
Класс / коэффициент энергоэффективности [EER]		A/3,21	A/3,21	A/3,21	A/3,61	A/3,21	A/3,22
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности [SEER]		A++/6,8	A++/6,3	A++/6,3	A++/6,8	A++/7,1	A++/7,6
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C		-15...+50					
Обогрев	Производительность, БТЕ/ч	15000	19000	22500	30000	38000	42000
	Производительность, кВт	4,4	5,6	6,6	8,8	11,2	12,4
	Потребляемая мощность, Вт	1100	1500	1782	2435	3000	3372
	Рабочий ток, А	5,15	6,7	7,8	10,6	13	14,7
Класс / коэффициент энергоэффективности [COP]		A/3,71	A/3,71	A/3,70	A/3,61	A/3,71	A/3,65
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C		-15...+24					
Уровень шума, внешний блок, дБ[А]		54	54	54	54	54	54
Расход воздуха, наружный блок, м³/ч		2100	2100	2700	3800	5500	5500
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Размеры внешнего блока (Ш x В x Г), мм		800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	946x810x410
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг		31,5/34,5	36/39	47/50,2	67,6/73,4	70/75	76/81
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		1250	1700	2100	2400	3000	3600
Максимальная длина трассы, м		40	40	60	60	80	80
Максимальная длина до одного внутреннего блока		25	25	30	30	35	35
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком, м		15	15	15	15	15	15
Максимальный перепад между внутренними блоками		10	10	10	10	10	10

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОМБИНАЦИИ

2 блока			3 блока		4 блока		5 блоков	
2RFM-14HN/OUT	7+7	9+9						2RFM-14HN/OUT
	7+9	9+12						
	7+12							
2RFM-18HN/OUT	7+7	9+9						2RFM-18HN/OUT
	7+9	9+12						
	7+12	9+18						
	7+18	12+12						
3RFM-21HN/OUT	7+7	9+9	7+7+7	7+9+9				3RFM-21HN/OUT
	7+9	9+12	7+7+9	7+9+12				
	7+12	9+18	7+7+12	7+12+12				
	7+18	12+12	9+9+9	9+9+12				
4RFM-28HN/OUT			7+7+7	7+12+18				4RFM-28HN/OUT
			7+7+9	9+9+9	7+7+7+7			
	7+7	9+12	7+7+12	9+9+12	7+7+7+9	7+7+12+12		
	7+9	9+18	7+7+18	9+9+18	7+7+7+12	7+9+9+9		
	7+12	12+12	7+9+9	9+12+12	7+7+7+18	7+9+9+12		
	7+18	12+18	7+9+12	9+12+18	7+7+9+9	7+9+12+12		
4RFM-36HN/OUT	9+9	18+18	7+9+18	12+12+12	7+7+9+12	9+9+9+9		4RFM-36HN/OUT
			7+12+12	12+12+18	7+7+18+18	9+9+12+18		
			7+12+18	12+18+18	7+9+9+9	9+12+12+12		
					7+9+9+12	12+12+12+12		
					7+9+9+18	12+12+12+18		
					7+9+12+12			
					7+9+12+18			
					7+9+12+12			
					7+9+12+18			
					7+9+12+12			
					7+9+12+18			
					7+9+12+12			
5RFM-42HN/OUT			7+7+7	9+9+9	7+7+7+7	7+9+9+9+12		5RFM-42HN/OUT
			7+7+9	9+9+12	7+7+7+9	7+9+9+9+18		
			7+7+12	9+9+18	7+7+7+12	7+9+9+12+12		
			7+7+18	9+12+12	7+7+7+18	7+9+9+12+18		
	7+7	9+12	7+9+9	9+12+18	7+7+7+9+9	7+9+12+12+18		
	7+9	9+18	7+9+12	9+18+18	7+7+7+9+12	9+9+9+9+9		
	7+12	12+12	7+9+18	12+12+12	7+7+7+9+18	9+9+9+9+12		
	7+18	12+18	7+12+12	12+12+18	7+7+7+18+18	9+9+9+9+18		
	9+9	18+18	7+12+18	12+18+18	7+7+9+9+9	9+9+9+12+12		
			7+18+18		7+7+9+9+12	9+9+9+12+18		
2 блока			3 блока		4 блока		5 блоков	

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

БЫТОВЫЕ
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ