



Скрытый
дисплей



3D AUTO AIR



Фильтр
предварительной
очистки



Фильтр
Active Carbone



Фильтр
Silver Ion



Параметр / Модель		RCI-TM09HN	RCI-TM12HN	RCI-TM18HN
Напряжение электропитания, [50 Гц] В			220-240	
Охлаждение	Производительность, БТЕ/ч	9000	12000	18000
	Производительность, кВт	2,64	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	24	24	34
Обогрев	Рабочий ток, А	0,09	0,11	0,15
	Производительность, БТЕ/ч	10 000	13 000	19 000
	Производительность, кВт	2,93	3,81	5,57
	Потребляемая мощность, Вт	24	24	34
Рабочий ток, А		0,09	0,11	0,15
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ[А]		26/32/36	26/34/40	30/37/41
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч		520	570	957x302x213
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм		805x285x194	805x195x285	10/13
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг		7,5/9,7	7,5/9,5	8,5/12
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		Ø 6,35 [1/4"]	Ø 6,35 [1/4"]	Ø 6,35 [1/4"]
Диаметр газовой трубы, дюйм		Ø 9,52 [3/8"]	Ø 9,52 [3/8"]	Ø 12,7 [1/2"]