



АВТОРЕСТАРТ



ФУНКЦИЯ  
I FEEL



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ  
BLUE FIN



LED-ДИСПЛЕЙ



АВТОУПРАВЛЕНИЕ  
ЖАЛЮЗИ



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



ВСТРОЕННЫЙ  
ФИЛЬТР



Пульт ДУ имеет эргономичный дизайн. Все кнопки расположены на лицевой панели. Удобные клавиши управления. Контрастный дисплей



Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера



Фильтр предварительной очистки поставляется в комплекте

# ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Серия **ALTO** АЛЬТО

| Параметр / Модель                                                        | Внутренний блок<br>Наружный блок        | RC-AT48HN/IN<br>RC-AT48HN/IN/OUT | RC-AT60HN/IN<br>RC-AT60HN/IN/OUT |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Электропитание, В/Гц/Ф                                                   |                                         | 380-415/50/3                     |                                  |
| Охлаждение                                                               | Производительность, кВт                 | 14,30                            | 18,30                            |
|                                                                          | Номинальный потребляемый ток, А*        | 9,38                             | 11,12                            |
|                                                                          | Номинальная потребляемая мощность, кВт* | 5,00                             | 6,20                             |
|                                                                          | EER / класс энергоэффективности         | 2,86 / C                         | 2,84 / C                         |
|                                                                          | Рабочие температурные границы, °C       | +16...+48                        | +16...+48                        |
| Нагрев                                                                   | Производительность, кВт                 | 16,40                            | 18,20                            |
|                                                                          | Номинальный потребляемый ток, А*        | 9,93                             | 10,49                            |
|                                                                          | Номинальная потребляемая мощность, кВт* | 5,10                             | 5,70                             |
|                                                                          | COP / класс энергоэффективности         | 3,22 / C                         | 3,21 / C                         |
|                                                                          | Рабочие температурные границы, °C       | -15...+32                        | -15...+32                        |
| Расход воздуха внутр. блок (Выс.), м³/ч                                  |                                         | 1900                             | 1900                             |
| Уровень шума внутр. блок (Выс.), дБ(А)                                   |                                         | 49                               | 54                               |
| Объем конденсации внутр. блок, л/ч                                       |                                         | 5,00                             | 5,00                             |
| Уровень шума наруж. блок, дБ(А)                                          |                                         | 58                               | 58                               |
| Бренд компрессора                                                        |                                         | Panasonic                        | Panasonic                        |
|                                                                          | Тип                                     | R410A                            |                                  |
| Хладагент                                                                | Заводская заправка, кг                  | 3300                             | 3600                             |
|                                                                          | Дозаправка, г/м                         | 30                               | 30                               |
| Размер<br>(Ш×В×Г), мм                                                    | Внутренний блок                         | 580×1925×400                     | 580×1925×400                     |
|                                                                          | Наружный блок                           | 940×1320×340                     | 940×1320×340                     |
| Вес нетто /<br>брутто, кг                                                | Внутренний блок                         | 54 / 62                          | 54 / 62                          |
|                                                                          | Наружный блок                           | 101 / 112                        | 102 / 113                        |
| Диаметр<br>труб, мм<br>(дюйм)                                            | Жидкостная труба                        | 9,53 (3/8")                      | 9,53 (3/8")                      |
|                                                                          | Газовая труба                           | 19,05 (3/4")                     | 19,05 (3/4")                     |
| Максимальная длина труб, м                                               |                                         | 25                               | 25                               |
| Максимальный перепад по высоте между<br>внутренним и наружным блоками, м |                                         | 15                               | 15                               |
| Диаметр дренажа, мм                                                      |                                         | 20                               | 20                               |
| Подключение электропитания                                               |                                         | Наруж. блок                      | Наруж. блок                      |
| Межблочный кабель, мм²**                                                 |                                         | 6×2,5                            | 6×2,5                            |
| Силовой кабель, мм²**                                                    |                                         | 5×2,5                            | 5×2,5                            |
| Автомат защиты, А**                                                      |                                         | 20                               | 25                               |
| Степень защиты (внутренний / наружный блок)                              |                                         | IPX4 / IPX4                      | IPX4 / IPX4                      |
| Класс электрозащиты (внут. / наружный блок)                              |                                         | I класс                          | I класс                          |

\* Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок). \*\* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупуается отдельно.

