

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА **CASSETTE EU ERP Inverter**



RCW-101
ОПЦИЯ



RCW-100
ОПЦИЯ



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



КРУГОВОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУХА



РАБОТА
ДО -15 °C



ДРЕНАЖНЫЙ
НАСОС



LED-ДИСПЛЕЙ

Параметр / Модель		RCI-CM12	RCI-CMX18
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	
Охлаждение	Производительность, БТЕ/ч	12 000	18 000
	Производительность, кВт	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	40	102
	Рабочий ток, А	0,18	0,44
Обогрев	Производительность, БТЕ/ч	14000	18500
	Производительность, кВт	4,10	5,42
	Потребляемая мощность, Вт	40	102
	Рабочий ток, А	0,18	0,44
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А)		34/37/41	41/42/44
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч		415/504/617	500/560/680
Тип хладагента		R32*	R32*
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм		570×260×570	570×260×570
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм		662×317×662	662×317×662
Размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм		647×50×647	647×50×647
Размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм		715×125×715	715×125×715
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг		16,2 / 21,4	16,2 / 21,4
Вес нетто / брутто декоративной панели, кг		2,5 / 4,5	2,5 / 4,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	12,7 (1/2")

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем на хладагенте R410A.