



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ПЕРЕДОВЫЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN



ЗАЩИТНАЯ
НАКЛАДКА
НА ВЕНТИЛИ

Параметр / Модель		2RMX-14HN/OUT	2RMX-18HN/OUT	3RMX-21HN/OUT	4RMX-28HN/OUT	4RMX-36HN/OUT	5RMX-42HN/OUT
Напряжение электропитания, В/Гц/Ф		220-240/50/1					
Охлаждение	Производительность, кВт	4,10 (1,44-4,79)	5,28 (2,05-6,86)	6,15 (1,95-6,83)	8,21 (2,05-9,85)	10,55 (2,05-10,55)	12,31 (2,05-14,07)
	Номинальная мощность, кВт	1,27 (0,12-1,68)	1,63 (0,69-2,00)	1,90 (0,13-2,14)	2,50 (0,88-3,13)	3,52 (0,73-4,40)	3,80 (0,68-4,27)
	Номинальный ток, А	5,90 (0,78-9,10)	7,10 (3,10-9,20)	9,00 (1,10-9,40)	10,90 (3,90-13,90)	16,10 (3,35-20,12)	17,30 (3,00-19,20)
	Рабочие температурные границы, °C	-15...+50					
Нагрев	Коэффициент EER / Класс энергоэффективности	3,23 / A	3,24 / A	3,23 / A	3,23 / A	3,00 / B	3,24 / A
	Коэффициент SEER / Класс энергоэффективности	6,8 / A++	6,1 / A++	6,5 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++	6,8 / A++
	Производительность, кВт	4,40 (1,50-4,91)	5,57 (2,34-7,24)	6,59 (1,45-6,86)	8,79 (2,34-10,55)	10,55 (2,34-11,14)	12,31 (2,34-14,51)
	Номинальная мощность, кВт	1,20 (0,23-1,85)	1,50 (0,60-1,67)	1,77 (0,25-1,98)	2,40 (0,84-3,00)	2,88 (0,78-3,98)	3,30 (0,68-3,92)
	Номинальный ток, А	5,30 (1,10-9,73)	6,60 (2,60-7,90)	8,10 (1,76-8,80)	10,40 (3,70-13,30)	13,18 (3,58-18,20)	14,90 (3,00-17,70)
	Рабочие температурные границы, °C	-15...+24					
Коэфф. COP / Класс энергоэффективности*		3,67 / A	3,71 / A	3,72 / A	3,66 / A	3,66 / A	3,73 / A
Коэфф. SCOP / Класс энергоэффективности*		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Коэфф. SCOP / Класс энергоэффективности*		5,1 / A+++	5,1 / A+++	5,2 / A+++	5,1 / A+++	5,0 / A++	5,1 / A+++
Уровень звукового давления, дБ(А)		57,0	56,0	57,5	61,0	62,0	64,0
Уровень звуковой мощности, дБ(А)		64,0	65,0	66,0	69,0	70,0	70,0
Расход воздуха, наружный блок, м³/ч		2100	2100	2700	3800	5500	5500
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Размер (Ш x В x Г), мм		800×554×333	800×554×333	845×702×363	946×810×410	946×810×410	946×810×410
Размер в упаковке (Ш x В x Г), мм		920×615×390	920×615×390	965×765×395	1090×875×500	1090×875×500	1090×875×500
Вес (нетто/брутто), кг		31,6/34,7	35,5/38,5	46,8/51,1	62,1/67,7	68,8/75,6	73,3/80,4
Заводская заправка хладагента R32, кг		1,10	1,25	1,40	2,10	2,10	2,40
Дозаправка (свыше номинальной длины трассы)		12	12	12	12	12	12
Диаметр жидкостной труба, дюйм		1/4"×2	1/4"×2	1/4"×3	1/4"×4	1/4"×4	1/4"×5
Диаметр газовой труба дюйм		3/8"×2	3/8"×2	3/8"×3	3/8"×3 + 1/2"×1	3/8"×3 + 1/2"×1	3/8"×4 + 1/2"×1
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м		40	40	60	80	80	80
Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м		25	25	30	35	35	35
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м		15	15	15	15	15	15
Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м		10	10	10	10	10	10
Межблочный кабель (рекомендуемый)** мм²		4×1,5×2	4×1,5×2	4×1,5×3	4×1,5×4	4×1,5×4	4×1,5×5

* Для загрузки 100 % и внутренних блоков настенного типа. ** Межблочный кабель не входит в комплект поставок мульти-сплит-систем, докупается отдельно.

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОМБИНАЦИИ

1 блок	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков
2RMX-14HN/OUT 9 12 18	9+9 9+12			2RMX-14HN/OUT
2RMX-18HN/OUT 9 12 18	9+9 9+12 9+18 12+12			2RMX-18HN/OUT
3RMX-21HN/OUT 9 12 18	9+9 9+12 9+18 12+12	9+9+9 9+9+12		3RMX-21HN/OUT
4RMX-28HN/OUT 9 12 18 24	9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24 18+18	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+12+12 9+12+18 12+12+12 12+12+18	9+9+9+9 9+9+9+12	4RMX-28HN/OUT
4RMX-36HN/OUT 9 12 18 24	9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24 18+18 18+24	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+12+12 9+12+18 9+12+24 9+18+18 12+12+12 12+12+18 12+12+24 12+18+18	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+24 9+9+12+12 9+9+12+18 9+12+12+12 9+12+12+18 12+12+12+12 12+12+12+18	4RMX-36HN/OUT
5RMX-42HN/OUT 9 12 18 24	9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24 18+18	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+12+12 9+12+18 9+12+24 9+18+18 9+18+24 12+12+12 12+12+18 12+12+24 12+18+18 12+18+24	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+24 9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+12+24 9+9+18+18 9+12+12+12 9+12+12+18 9+12+12+24 12+12+12+12 12+12+12+18	5RMX-42HN/OUT
1 блок	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

БЫТОВЫЕ
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ