

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Внутренние блоки кассетного типа

CASSETTE MULTI FLEXI EU ERP



RCW-100
ОПЦИЯ



RCW-101
ОПЦИЯ



В КОМПЛЕКТЕ



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



КРУГОВОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУХА



ФУНКЦИЯ iFeel



LED-ДИСПЛЕЙ



РАБОТА
ДО -15°C



ДРЕНАЖНЫЙ
НАСОС



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА

Параметр / Модель		RCI-CMN12	RCI-CMN18
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, кВт	12	18
	Производительность, кВт	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	40	102
	Рабочий ток, А	0,18	0,44
Нагрев	Производительность, кВт	14	18,5
	Производительность, кВт	4,10	5,42
	Потребляемая мощность, Вт	40	102
	Рабочий ток, А	0,18	0,44
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч		389/485/569	479/584/680
Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		34,5/37,5/42	39/44/45,4
Тип хладагента		R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		570×260×570	570×260×570
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм		640×295×675	670×325×670
Размеры декоративной панели (Ш×В×Г), мм		647×50×647	647×50×647
Размеры декоративной панели в упаковке (Ш×В×Г), мм		715×125×715	715×125×715
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг		16,3 / 19,5	16,2 / 19,5
Вес нетто/брутто декоративной панели, кг		2,5 / 4,2	2,5 / 4,2
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMN, RMX.