


ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Внутренние блоки настенного типа

GLORIA

MULTI GAMMA EU ERP Inverter



ФУНКЦИЯ iFeel



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



АНТИКОРРОЗИЙ-
НОЕ ПОКРЫТИЕ
BLUE FIN





ЭФФЕКТИВНЫЙ
И ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ



ГОТОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI
OSK106



АВТОРЕСТАРТ



Параметр / Модель	RCI-GLF07HN	RCI-GLF09HN	RCI-GLF12HN
Холодопроизводительность, кВт	2,05	2,64	3,52
Теплопроизводительность, кВт	2,05	2,64	3,52
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	35	35	35
Номинальный ток, А	0,20	0,20	0,20
Расход воздуха, м³/ч	300/370/410/500/550	300/370/410/500/550	300/370/410/500/550
Уровень шума, дБ(А)	21/23/27/30/34	21/23/27/30/34	21/23/27/30/34
Тип хладагента	R32	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	777×250×201 / 850×320×275	777×250×201 / 850×320×275	777×250×201 / 850×320×275
Вес блока нетто/брутто, кг	8,0 / 10,5	8,0 / 10,5	8,0 / 10,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I	I