



RCW-120
В КОМПЛЕКТЕ



ОПЦИЯ



КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



РАБОТА
ДО -15°C



ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ
ФИЛЬТР



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



ВСТРОЕННЫЙ
КОНТРОЛЛЕР Wi-Fi



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВОЗДУХОВОДА
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Параметр / Модель	RCI-DMN09	RCI-DMN12	RCI-DMN18
Холодопроизводительность, кВт	2,64	3,52	5,28
Теплопроизводительность, кВт	2,93	3,81	6,01
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	88	91	172
Номинальный ток, А	0,38	0,40	0,75
Расход воздуха, м³/ч	450/540/620	470/570/660	650/780/900
Уровень шума, дБ(А)	27/31/33/35	26/31/33/35	31/34/36,5
Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон)	25 (0-100)	25 (0-100)	25 (0-160)
Хладагент	R32	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШхВхГ)	700×200×506 / 860×285×540	700×200×506 / 860×285×540	700×245×750 / 925×298×850
Вес блока нетто/брутто	16,6 / 19,8	16,6 / 19,8	24,4 / 29,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	25	25	25
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I	I