

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

R290
NATURAL
REFRIGERANT



AMC-XXP

AMC-11P AMC-14P

- Функция автоматической защиты
- Независимая функция удаления влаги
- Управление микропроцессором
- Ротационный компрессор
- Съемный фильтр
- Суточный таймер
- Экологически чистый
- Функция Авторестарт
- Гарантийный срок 2 года
- Дистанционное устройство управления

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

AMC-WINK ОКОННЫЙ
КОМПЛЕКТ






МОДЕЛЬ		AMC-11P	AMC-14P	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	3,0 / 3,0	4,0 / 4,0	
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
EER / COP	-	2,6 / 3,1	2,6 / 3,1	
Класс энергоэффективности охлаждения/отопления	-	A / A++	A / A++	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок дБ (А)	65	65	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок мм/кг	300 x 760 x 532 / 28,6	300 x 760 x 532 / 30,6	
Диапазон рабочих температур охлаждения/отопления	охлажд/отопл °С	17-32 / 7-25	17-32 / 7-25	

R290 (100% CH₃CH₂CH₃). Герметично закрытая система, значение GWP используемого хладагента: 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (КОМПЛЕКТЫ)

AMC-WK
НАСТЕННЫЙ



WK-400A
ОКОННЫЙ



AK-15P
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

