

МОНОБЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

WINDOW

СЕРИЯ

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32



ASW-09BI ASW-12BI

- Класс энергоэффективности A
- Только режим охлаждения
- Контроль длины использования пылевого фильтра
- Запуск с низким напряжением
- Авторестарт
- Дистанционное устройство управления



ПАНЕЛЬ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Блоком можно управлять с помощью пузырьковых кнопок на панели ручного управления



DC INVERTER



МОДЕЛЬ		ASW-09BI	ASW-12BI	
Класс энергоэффективности	кВт	2,7	3,7	
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER	-	3,45	3,54	
Класс энергоэффективности охлаждения	-	A	A	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (A)	50 / 48 / 46	
	наружный блок	дБ (A)	56 / 54 / 52	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	мм/кг	560 x 375 x 710 / 43,0	660 x 428 x 700 / 50,0	
Диапазон рабочих температур охлаждения	°C	16 ~ 43	16 ~ 43	

Подробная техническая спецификация изделия содержится в технической части каталога. Данный каталожный лист не служит основой для разработки проектных материалов.
 Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R32 (однокомпонентный хладагент HFC). Значение ПГП используемого хладагента: 675
 Герметично закрытая система.