

UNI SPLIT

СЕРИЯ



ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32

ASD-XXBI



ASD-12BI ASD-36BI
ASD-18BI ASD-42BI
ASD-24BI ASD-48BI
ASD-30BI ASD-60BI

- Автоперезапуск
- ON/OFF контакт
- Насос для отвода конденсата
- Дополнительный модуль Wi-Fi - SWM-03
- Дистанционный и настенный регулятор в блоке по стандарту



DC INVERTER

ASGE-XXBI-3



ASGE-XXBI

МОДЕЛЬ			ASGE-12BI ASD-12BI	ASGE-18BI ASD-18BI	ASGE-24BI ASD-24BI	ASGE-30BI ASD-30BI	ASGE-36BI ASD-36BI
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Электропитание - наружные блок*	Ф/Гц/В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Класс энергоэффектив. охлаждения/отопление (средн.)	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Акустич. давление внутрен. блока на расстоя. 1,4 м	дБ (A)		41 / 38 / 36 / 34	43 / 42 / 39 / 36	40 / 39 / 37 / 36	42 / 40 / 37 / 35	46 / 44 / 42 / 40
Акустич. давление наруж. блока на расстоя. 1 м	дБ (A)		50	50	52	53	55
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	700 x 200 x 450 / 20	1000 x 200 x 450 / 26	1300 x 220 x 450 / 31	1300 x 220 x 450 / 31	1000 x 300 x 700 / 41
	наружный блок	мм/кг	818 x 596 x 378 / 37	818 x 596 x 378 / 39	892 x 698 x 396 / 53	920 x 790 x 427 / 60	940 x 820 x 530 / 83
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев		°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24

МОДЕЛЬ			ASGE-36BI-3 ASD-36BI	ASGE-42BI-3 ASD-42BI	ASGE-48BI-3 ASD-48BI	ASGE-60BI-3 ASD-60BI	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Электропитание - наружные блок*	Ф/Гц/В		3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	5,8 / 3,8	5,4 / 3,7	6,1 / 4,0	
Класс энергоэффектив. охлаждения/отопление (средн.)	-		A++ / A+	A+ / A	A+ / A	A++ / A+	
Акустич. давление внутрен. блока на расстоя. 1,4 м	дБ (A)		46 / 44 / 42 / 40	42 / 40 / 39 / 37	43 / 41 / 40 / 38	44 / 41 / 39 / 38	
Акустич. давление наруж. блока на расстоя. 1 м	дБ (A)		55	56	57	57	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	1000 x 300 x 700 / 41	1400 x 300 x 700 / 50	1400 x 300 x 700 / 50	1400 x 300 x 700 / 57	
	наружный блок	мм/кг	940 x 820 x 530 / 89	940 x 820 x 530 / 95	940 x 820 x 530 / 99	900 x 1345 x 412 / 112	
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев		°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	

* Электропитание всех внутренних блоков 1~ / 50 / 220-240. Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R32 (100% HFC-32), GWP 675. Дополнительное оснащение указано в технической части каталога