

UNI SPLIT

СЕРИЯ



ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32

ASC-12BI
ASC-18BI
ASC-24BI
ASC-30BI

ASC-36BI
ASC-42BI
ASC-48BI
ASC-60BI

- Можно использовать Авторестарт
- 3D-спиральный вентилятор
- Четырехпоточный кассетный блок
- Встроенный насос для отвода конденсата
- ON/OFF контакт

- Отверстие для забора свежего воздуха
- Модуль Wi-Fi (опция) SWM-03
- Декоративная панель
- Дистанционный и настенный регулятор в блоке по стандарту



ASGE-XXBI-3



ASGE-XXBI



DC INVERTER

МОДЕЛЬ			ASGE-12BI ASC-12BI	ASGE-18BI ASC-18BI	ASGE-24BI ASC-24BI	ASGE-30BI ASC-30BI	ASGE-36BI ASC-36BI
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Электропитание-наружный блок*	Ф/Гц/В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		3,5 / 4,0	5,9 / 4,0	7,2 / 3,9	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Класс энергоэффектив. охлаждения/обогрева (средн.)	-		A+ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+
Уровень звукового давления внутрен. блока на расстоя. 1,4 м	дБ (A)		39 / 36 / 33	44 / 39 / 36 / 33	43 / 42 / 40 / 39	49 / 47 / 44 / 41	50 / 48 / 46 / 42
Акустич. давление наруж. блока на расстоя. 1 м	дБ (A)		50	50	52	53	55
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	570 x 265 x 570 / 17	570 x 265 x 570 / 17	840 x 240 x 840 / 29	840 x 240 x 840 / 29	840 x 240 x 840 / 31
	наружный блок	мм/кг	818 x 596 x 378 / 37	818 x 596 x 378 / 39	892 x 698 x 396 / 53	920 x 790 x 427 / 60	940 x 820 x 530 / 83
	панель	мм/кг	620 x 47,5 x 620 / 3	620 x 47,5 x 620 / 3	950 x 52 x 950 / 6	950 x 52 x 950 / 6	950 x 52 x 950 / 6
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C		-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24

МОДЕЛЬ			ASGE-36BI-3 ASC-36BI	ASGE-42BI-3 ASC-42BI	ASGE-48BI-3 ASC-48BI	ASGE-60BI-3 ASC-60BI	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Электропитание-наружный блок*	Ф/Гц/В		3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	
Класс энергоэффектив. охлаждения/обогрева (средн.)	-		A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A	
Уровень звукового давления внутрен. блока на расстоя. 1,4 м	дБ (A)		50 / 48 / 46 / 42	51 / 49 / 46 / 42	52 / 51 / 48 / 45	54 / 52 / 50 / 48	
Акустич. давление наруж. блока на расстоя. 1 м	дБ (A)		55	56	57	57	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	840 x 240 x 840 / 31	840 x 290 x 840 / 33	840 x 290 x 840 / 36	840 x 290 x 840 / 36	
	наружный блок	мм/кг	940 x 820 x 530 / 89	940 x 820 x 530 / 95	940 x 820 x 530 / 99	900 x 1345 x 412 / 112	
	панель	мм/кг	950 x 52 x 950 / 6	950 x 52 x 950 / 6	950 x 52 x 950 / 6	950 x 52 x 950 / 6	
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C		-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	