

UNI SPLIT

СЕРИЯ



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

ASF-12BI ASF-36BI
ASF-18BI ASF-42BI
ASF-24BI ASF-48BI
ASF-30BI ASF-60BI

- Автоперезапуск
- ON/OFF контакт
- Дополнительный модуль Wi-Fi

ASF-XXBI



ASGE-XXBI-3



ASGE-XXBI



DC INVERTER

МОДЕЛЬ			ASGE-12BI ASF-12BI	ASGE-18BI ASF-18BI	ASGE-24BI ASF-24BI	ASGE-30BI ASF-30BI	ASGE-36BI ASF-36BI
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Электропитание - наружный блок*	Ф/Гц/В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Класс энергоэффектив. охлаждение/отопление (средн.)	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (А)	39/36/32/28	44 / 42 / 39 / 36	45 / 44 / 41 / 38	49 / 47 / 45 / 43	49 / 47 / 45 / 43
	наружный блок	дБ (А)	50	50	52	53	55
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	870 x 665 x 235 / 25	870 x 665 x 235 / 26	1200 x 665 x 235 / 31	1200 x 665 x 235 / 31	1200 x 665 x 235 / 32
	наружный блок	мм/кг	818 x 596 x 378 / 37	818 x 596 x 378 / 39	892 x 698 x 396 / 53	920 x 790 x 427 / 60	940 x 820 x 530 / 83
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C		-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24

МОДЕЛЬ			ASGE-36BI-3 ASF-36BI	ASGE-42BI-3 ASF-42BI	ASGE-48BI-3 ASF-48BI	ASGE-60BI-3 ASF-60BI	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Электропитание - наружный блок*	Ф/Гц/В		3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	5,8 / 3,8	5,4 / 3,7	6,1 / 4,0	
Класс энергоэффектив. охлаждение/отопление (средн.)	-		A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (А)	49 / 47 / 45 / 43	49 / 47 / 44 / 42	52 / 50 / 48 / 44	54 / 53 / 49 / 45	
	наружный блок	дБ (А)	55	56	57	57	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	1200 x 665 x 235 / 32	1570 x 665 x 235 / 40	1570 x 665 x 235 / 42	1570 x 665 x 235 / 42	
	наружный блок	мм/кг	940 x 820 x 530 / 89	940 x 820 x 530 / 95	940 x 820 x 530 / 99	900 x 1345 x 412 / 112	
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C		-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	

* Электропитание всех внутренних блоков 1~ / 50 / 220-240. Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R32 (100% HFC-32), GWP 675. Дополнительное оснащение указано в технической части каталога