

CONSOLE СЕРИЯ



ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32



ASP-09BI
ASP-12BI
ASP-18BI

- Класс энергоэффективности A ++ / A +
- Отвод конденсата с обеих сторон
- 7 скоростей вентилятора
- Выбор расхода воздуха в режиме отопления
- Функция «I FEEL»
- Функция поддержания температуры 8 °C



PLASMA+TEC DC INVERTER



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Модуль Wi-Fi
- Стандартные фильтры — фильтр с катехином SAF-OPWC4 и фильтр с активированным углем SAF-OPWA4
- Генератор Cold plasma
- Нагрев компрессора и каркаса наружного блока
- Дистанционное устройство управления

МОДЕЛЬ			ASP-09BI	ASP-12BI	ASP-18BI	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		2,7 / 2,9	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3	
Электропитание	Ф/Гц/В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-		7,2 / 4,0	7,0 / 4,1	6,5 / 4,1	
Класс энергоэффектив. охлаждение/отопление (средн., тепл., холод.)	-		A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (А)	39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 23	42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25	47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31	
	наружный блок	дБ (А)	50	52	57	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	700 x 600 x 215 / 15,5	700 x 600 x 215 / 15,5	700 x 600 x 215 / 15,5	
	наружный блок	мм/кг	785 x 682 x 280 / 27,5	785 x 682 x 280 / 30,5	963 x 700 x 396 / 46,0	
Диапазон рабочих температур охлаждение/обогрев	°C		-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	

Подробная техническая спецификация изделия содержится в технической части каталога. Данный каталожный лист не служит основой для разработки проектных материалов.
 Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R32 (однокомпонентный хладагент HFC). Значение ГПГ используемого хладагента: 675

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Медицинские фильтры
- GSM-Модуль G2S
- Проводной пульт управления SWC-02, XK19
- Центральный пульт управления SCC-16, SCC-36