

SPECTRUM

СЕРИЯ



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32



ASH-XXBIS/W



ASH-XXBIS/B

ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B
ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B
ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B
ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B

- Класс энергоэффективности A +++ / A ++
- Отвод конденсата с обеих сторон
- Скрытый дисплей
- 7 скоростей вентилятора
- Движение пластин по горизонтали и вертикали
- Функция «I FEEL»
- Функция поддержания температуры 8 °C



PLASMA+TEC DC INVERTER



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Модуль Wi-Fi
- Стандартные фильтры — фильтр с катехином SAF-OPWC4 и фильтр с активированным углем SAF-OPWA4
- Генератор Cold plasma · ON/OFF контакт
- Нагрев компрессора и каркаса наружного блока
- Дистанционное устройство управления



МОДЕЛЬ		ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B	ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B	ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B	ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6	7,0 / 7,2	
Электропитание	Ф/Гц/В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	8,5 / 4,6	8,5 / 4,4	7,6 / 4,1	7,0 / 4,0	
Класс энергоэффектив. охлаждения/отопление (средн, тепл, холод.)	-	A+++ / (A++, A+++, A)	A+++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, A)	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (A)	41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24	43 / 39 / 37 / 35 / 34 / 32 / 25	49 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 34	49 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36
	наружный блок	дБ (A)	52	53	57	60
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	865 x 290 x 210 / 10,5	865 x 290 x 210 / 11,0	996 x 301 x 225 / 13,5	1101 x 327 x 249 / 16,5
	наружный блок	мм/кг	848 x 596 x 320 / 33,5	848 x 596 x 320 / 33,5	965 x 700 x 396 / 45,0	963 x 700 x 396 / 53,0
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C	-15-43 / -22-24	-15-43 / -22-24	-15-43 / -22-24	-15-43 / -22-24	

Подробная техническая спецификация изделия содержится в технической части каталога. Данный каталожный лист не служит основой для разработки проектных материалов.
 Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R32 (однокомпонентный хладагент HFC). Значение ПГП используемого хладагента: 675

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Медицинские фильтры
- GSM-Модуль G2S
- Проводной пульт управления SWC-02, XK19
- Центральный пульт управления SCC-16, SCC-36
- Интерфейс сигнализации SAI-01