

VISION
СЕРИЯ



ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32



ASH-09BIV
ASH-12BIV
ASH-18BIV
ASH-24BIV

- Класс энергоэффективности A ++ / A +
- Отвод конденсата с обеих сторон
- Скрытый дисплей
- Функция «I FEEL»
- Функция поддержания температуры 8 °C



PLASMA+TEC DC INVERTER

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Модуль Wi-Fi
- Стандартные фильтры — фильтр с катехином SAF-OPWC4 и фильтр с активированным углем SAF-OPWA4
- Генератор Cold plasma
- Дистанционное устройство управления

МОДЕЛЬ			ASH-09BIV	ASH-12BIV	ASH-18BIV	ASH-24BIV
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		2,5 / 2,8	3,2 / 3,5	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5
Электропитание	Ф/Ц/В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Класс энергоэффектив. охлаждение/отопление (средн., тепл., холод.)	-		A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (A)	39 / 36 / 32 / 28	42 / 37 / 34 / 28	49 / 45 / 41 / 36	48 / 44 / 40 / 34
	наружный блок	дБ (A)	52	52	54	57
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	790 x 275 x 200 / 9,0	790 x 275 x 200 / 9,0	970 x 300 x 224 / 13,5	970 x 300 x 224 / 13,5
	наружный блок	мм/кг	782 x 540 x 320 / 29,5	848 x 596 x 320 / 31,0	848 x 596 x 320 / 34,0	963 x 700 x 396 / 46,0
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C		-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24

Подробная техническая спецификация изделия содержится в технической части каталога. Данный каталожный лист не служит основой для разработки проектных материалов.
 Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R32 (однокомпонентный хладагент HFC). Значение ГПГ используемого хладагента: 675

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Медицинские фильтры
- GSM-Модуль G2S
- Интерфейс сигнализации SAI-01