

CAMPER TRAILER СЕРИЯ

ДАЧ-ПРИЦЕПОВ И ДОМОВ-АВТОМОБИЛЕЙ



R410A
REFRIGERANT


**ИННОВАЦИОННОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

**УЛЬТРАТОНКИЙ
ДИЗАЙН**



**ASV-25AS
ASV-35AS**

- Возможность управления через Wi-Fi
- Рабочая температура в диапазоне 4–46 °C
- Для крыши толщиной 30–80 мм
- Питание 220-240 В / 50 Гц / 1 Ph
- Низкий профиль внутреннего блока
- Защита компрессора
- Свежий и приятный дизайн
- Ручное и дистанционное управление
- Эффективное охлаждение, отопление и удаление влаги
- Бесшумная работа
- Закрывающиеся выходы воздуха
- Дистанционное устройство управления



FIX SPEED



МОДЕЛЬ			ASV-25AS	ASV-35AS	
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	кВт		2,5 / 2,2	3,5 / 3,2	
Электропитание	Ф/Гц/В		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
EER / COP	-		2,34 / 2,24	2,76 / 2,71	
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	внутренний блок	дБ (А)	53 / 48 / 43 / 38	55 / 49 / 44 / 39	
	наружный блок	дБ (А)	65 / 55	65 / 55	
Размеры (Ш x В x Г) / Масса нетто	внутренний блок	мм/кг	610 x 49 x 485 / 2,7	610 x 49 x 485 / 2,7	
	наружный блок	мм/кг	1018 x 259 x 650 / 42,5	1018 x 259 x 650 / 42,5	
Диапазон рабочих температур охлаждения/обогрев	°C		18 ~ 43 / 2 ~ 24	18 ~ 43 / 2 ~ 24	

Подробная техническая спецификация изделия содержится в технической части каталога. Данный каталожный лист не служит основой для разработки проектных материалов. Это устройство содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), значение GWP используемого хладагента: 2088. Герметично закрытая система.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ASV-PA
Пластиковый адаптер под наружный блок, рекомендуется для установки кондиционера ASV-25 / 35A в проем размером 40 x 40 см.

