



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

- Функция «Автоперезагрузка»
- Контакт On/Off
- Насос для конденсата
- WiFi модуль SWM-03 по выбору
- Настенное управляющее устройство и дистанционный пульт управления в стандартном варианте управления
- Функция «I FEEL»
- Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8 °C»
- Возможность выбора принадлежностей для интерфейсов MODBUS и BACNET



ASD-12BI
ASD-18BI
ASD-24BI
ASD-30BI
ASD-36BI
ASD-42BI
ASD-48BI
ASD-60BI



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		ASD-12BI	ASD-18BI	ASD-24BI	ASD-30BI	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0	
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Акустическое давление в пределах 1 м	дБ(А)	41 / 38 / 36 / 34	43 / 42 / 39 / 36	40 / 39 / 37 / 36	42 / 40 / 37 / 35	
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее мм/кг	700 x 200 x 450 / 20,0	1000 x 200 x 450 / 26,0	1300 x 220 x 450 / 31,0	1300 x 220 x 450 / 31,0	
Диапазон величин рабочей темпер. охлажд. / обогрева	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	

МОДЕЛЬ		ASD-36BI	ASD-42BI	ASD-48BI	ASD-60BI	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	5,8 / 3,8	5,4 / 3,7	6,1 / 4,0	
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A++ / A+	A+ / A	A+ / A	A++ / A+	
Акустическое давление в пределах 1 м	дБ(А)	46 / 44 / 42 / 40	42 / 40 / 39 / 37	43 / 41 / 40 / 38	44 / 41 / 39 / 38	
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее мм/кг	1000 x 300 x 700 / 41,0	1400 x 300 x 700 / 50,0	1400 x 300 x 700 / 50,0	1400 x 300 x 700 / 57,0	
Диапазон величин рабочей темпер. охлажд. / обогрева	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

- Модуль WiFi
- Контакт On/Off
- Скрытый дисплей
- Слив конденсата с обеих сторон
- Функция «I FEEL»
- Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8 °C»
- Возможность выбора принадлежностей для интерфейсов MODBUS и BACNET



ASH-24BIH
ASH-36BIH

PLASMA+TEC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		ASH-24BIH	ASH-36BIH	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	7,0 / 8,0	10,0 / 12,0	
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0	
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A++ / A	A++ / A+	
Акустическое давление в пределах 1 м	внутреннее дБ(А)	45 / 43 / 40	52 / 46 / 43	
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее мм/кг	1078 x 325 x 246 / 15,0	1350 x 326 x 253 / 18,0	
Диапазон величин рабочей темпер. охлажд. / обогрева	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	