

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

R410A
REFRIGERANT



ASDH-96AI



СВОЙСТВА

- Выбор приоритетов режимов
- Внешнее статическое давление до 150 Па
- Контакт On/Off
- Выход для сигнализации
- Настенное управляющее устройство KJR-29B
- Насос для конденсата по выбору, включая датчик уровня

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ВЫБОРУ

- Центральная панель управления CCM30

DC INVERTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		ASDH-96AI		
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	28,0 / 31,5		
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	3~ / 50 / 380-415		
EER / COP	-	3,1 / 3,7		
Акустическое давление в пределах 1 м	внутреннее	дБ(А)	49-52	
	наружное	дБ(А)	59	
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее	мм/кг	1470 x 512 x 775 / 83,0	
	наружное	мм/кг	1120 x 1558 x 528 / 147,0	
Диапазон величин рабочей темпер. охлад. / обогрева	°C	-15~48 / -15~24		