

MULTI VARIABLE

СЕРИЯ

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

ПОДОКОННАЯ СЕРИЯ

- модуль WiFi
- Фильтры – катехиновый SAF-OPWC4 и с активным углем SAF-OPWA4
- 2 выпуска для воздуха
- Генератор холодной плазмы
- Пульт дистанционного управления
- Возможность выбора принадлежностей для интерфейсов MODBUS и BACNET



MV-PXXBI



МОДЕЛЬ		MV-P09BI	MV-P12BI	MV-P18BI		
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	2,7 / 2,8	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3		
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
Акустическое давление в пределах 1 м	дБ(А)	40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23	42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25	47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31		
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	мм/кг	700 x 600 x 215 / 15,5	700 x 600 x 215 / 15,5	700 x 600 x 215 / 15,5		

ПОТОЛОЧНО-ПОДОКОННЫЕ БЛОКИ

- Горизонтальная / вертикальная установка
- Дистанционный пульт управления и настенное управляющее устройство в стандартном варианте исполнения
- Контакт On/Off
- Возможность выбора принадлежностей для интерфейсов MODBUS и BACNET
- Настенное управляющее устройство SWC-04 с встроенным модулем WiFi в качестве принадлежности по выбору



MV-FXXBI



МОДЕЛЬ		MV-F09BI	MV-F12BI	MV-F18BI	MV-F24BI	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	2,6 / 2,7	3,5 / 4,0	4,5 / 5,0	7,1 / 8,0	
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Акустическое давление в пределах 1 м	дБ(А)	38 / 35 / 30 / 26	38 / 35 / 30 / 26	38 / 35 / 30 / 26	38 / 35 / 30 / 26	
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	мм/кг	870 x 665 x 235 / 25,0	870 x 665 x 235 / 25,0	870 x 665 x 235 / 25,5	1200 x 665 x 235 / 33,0	

